

Moduly elektroniky, malé provedení

804950

Standardní modul elektroniky se sklem



Certifikace G 205131

Se zobrazením alarmu, pro napojení na standardní vstup pro hlásiče.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Klidový proud při 9 V DC	cca 0 μ A
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů v každé skupině
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2,5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (v krytu), IP 55 s krytem 704965
Hmotnost	cca 78 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s instalační krabicí na omítku)
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20486130701



1 x skleněná tabulka 704960 a 1 x vícejazyčný vkladací papírový štítek s piktogramem „Mimo provoz“.

804951

Standardní modul elektroniky se sklem a druhým mikrospínačem



Certifikace G 205131

Jako 804950, ale s druhým bezpotenciálovým mikrospínačem.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Klidový proud při 9 V DC	cca 0 μ A
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Zatížení kontaktu	30 V DC/1 A
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů v každé skupině
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2,5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (v krytu), IP 55 s krytem 704965
Hmotnost	cca 78 g
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20485130701

804955

IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče se sklem



Certifikace G 205132

Jako 804971, ale bez krytu hlásiče.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 μ A
Proud při poplachu bez komunikace	cca 18 mA
Počet hlásičů/skupina	max. 127 hlásičů / kruh
Indikace provozu	LED, zelená
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2,5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (v krytu), IP 55 s krytem 704965
Hmotnost	cca 78 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20492130701



1x náhradní tabulka skla 704960 a 1x papírová vložka s vícejazyčným nápisem a piktogramem „Mimo provoz“.