

Kotevní svorky VN

Třmenové kotevní svorky

Použití: venkovní vedení s holými vodiči. Mechanické uchycení AlFe lan ke kotevním izolátorům.

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	AlFe lana		Čep (mm)	Třmenové šrouby	Utahovací moment (Nm)
	Průřez (mm²)	Průměr (mm)			
KT16/28	25/4 - 110/22	5,0 - 16,0	16	2x M8	11
KT16/210	25/4 - 110/22	5,0 - 16,0	16	2x M10	11
KT16/312	42/7 - 110/22	8,0 - 18,5	16	3x M12	22
KT20/312	110/22 - 185/31	13,0 - 20,0	19	3x M12	38
KT22/314	150/25 - 185/31	17,4 - 22,5	19	3x M14	60



UNI kotevní svorky

Použití: venkovní vedení s holými a izolovanými vodiči. Mechanické uchycení slitinových lan a izolovaných lan ke kotevním izolátorům.

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	Průřez (mm²)	Čep (mm)	Šrouby	Utahovací moment (Nm)
KU132	25 - 132	16	1x M12	60



Závěsné svorky

Použití: venkovní vedení s holými a izolovanými vodiči. Mechanické uchycení na rohových a úhlových podpěrných bodech ke kotevním izolátorům.

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	AlFe lana		Čep (mm)	Třmenové šrouby	Pevnost v lomu (kN)
	Průřez (mm²)	Průměr (mm)			
KZ16/28	42/7 - 110/22	9,0 - 16,5	13	2x M8	80
KZ22/210	110/22 - 185/31	16,5 - 22,1	19	2x M10	80



Klínové kotevní svorky

Použití: venkovní vedení s holými vodiči. Mechanické uchycení AlFe lan ke kotevním izolátorům.

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	AlFe lana		Čep (mm)	Hmotnost (kg)
	Průřez (mm²)	Průměr (mm)		
① KK9	42/7	7,5 - 9,6	13	1,06
KK12	70/11	10,5 - 12,5	13	1,04
KK16	110/22	13,6 - 16,1	13	2,25
② KK18	185/31	17,3 - 18,8	19	2,50

