

Proudové spoje pro izolované vedení

Oboustanně propichující svorky

Použití: proudové spojení izolovaných vodičů RM bez nutnosti odstraňování izolace.

Materiál: Tělo svorky: polyamid zesílený skelným vláknem
Přítlačné části: ocel žárově pozinkovaná, šroub vybavený momentovou hlavici
Kontaktní můstky: pocínovaná měď

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²		Utahovací moment (Nm)	Počet odbočení/ profil vodiče
	Hlavní vodič	Odbočný vodič		
1 P120/10I	Al 10-120 Cu 10-120	Al 1,5-10 Cu 1,5-10	10	1 / RM, RE
2 P70/35I	Al 6-70 Cu 6-70	Al 4-35 Cu 4-25	15	1 / RM
3 P120/70I	Al 16-120 Cu 16-120	Al 6-70 Cu 6-50	15	1 / RM
4 P120/120I	Al 16-120 Cu 16-120	Al 16-120 Cu 16-95	15	2 / RM
5 P120/2X120I	Al 16-120 Cu 16-120	Al 10-120 Cu 10-95	15	1 / RM
6 P150/150I	Al 6-150 Cu 6-150	Al 6-150 Cu 6-120	15	1 / RM
7 P240/120I	Al 95-240 Cu 95-240	Al 16-120 Cu 16-95	15-22	1 / RM
8 P240/150I	Al 95-240 Cu 95-240	Al 50-150 Cu 50-120	20	1 / RM, SM

