

Spoje pro holé vedení

Univezální svorky

Použití: tahové i netahové proudové spojení ocelových lan, AlFe lan a lan z Al slitin

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	Průřez vodičů (mm ²)	Pevnost bez sklouznutí (kN)	Hmotnost (kg)
1 2411	16-35	6	0,20
2421	35-70	8	0,42
2431	70-120	12	0,74
2 2411/1	35-50	10	0,27
2421/1	70-120	12	0,51
2431/1	120-185	14	0,79



Proudové svorky pro holé vedení

Použití: netahové proudové spojení AlFe lan a lan z Al slitin

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	Průřez vodičů (mm ²)	Utahovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)
Z300Cu	Al/Cu 6-70 / 1,5-10	10	0,15
Z3011	6-70	14	0,08
Z3012	16-95	20	0,17
Z3013	16-150	24	0,22
Z3014	35-300	47	0,45



Lanové svorky

Použití: tahové neproudové spojení ocelových lan, AlFe lan a lan z Al slitin

Materiál: Fe slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	Velikost (mm)
ZLK-3	2-4
ZLK-5	4-6
ZLK-8	6-9
ZLK-10	9-12
ZLK-12	12-15



Smyčkové svorky

Použití: tahové proudové i neproudové spojení ocelových lan, AlFe lan a lan z Al slitin

Materiál: Al slitina, vysokopevnostní ocel

Objednací číslo	Průřez (mm ²)
Z303	10-16
Z3031	25-35
Z3032	50-70
Z3033	95-120

