




582422

A/B Nástěnný reproduktor 2x6W, WA-AB 06-100/T-EN 54, MDF

**Certifikován dle EN 54-24**

Nástěnný reproduktor pro A/B linkování evakuačního rozhlasu je certifikován podle EN 54-24 a poskytuje maximální bezpečnost.

Typ WA-AB 06- 100/T-EN 54 je vybaven 2 reproduktorovými měniči s 2 převodními transformátory a umožňuje připojení 2 oddělených linek A/B. V případě poruchy jedné z linek je poslech stále zajištěn z druhé linky, čímž je zajištěna redundance systému reproduktorových linek

Typ WA-AB 06- 100/T-EN 54 MDF konstrukce zajišťující krytí IP 54 má měniče 2x 6 W, které je možné přepnout na 2 x 3 W nebo 2 x 1.5 W. Nástěnný reproduktor podle EN 54-24 je vybaven 2 keramickými svorkovnicemi a 2 tepelnými pojistkami, membrány jsou impregnovány proti vlhkosti.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	12 W
Odbočky transformátoru	2x6 / 3 / 1,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	89,5 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	92,6 dB
Přenosový rozsah	227 ... 14600 Hz
Vyzařovací úhel	80° (H), 77° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 80 °C
Stupeň krytí	IP54
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 2.3 kg
Rozměry	D: 252 mm, Š: 192 mm, H: 82 mm
Prohlášení o vlastnostech	008-13



Dodací doba na vyžádání.

582422.10

A/B Nástěnný reproduktor 2x6 W. WA-AB 06-100/T-EN 54, MDF

Certifikován dle EN 54-24

Stejný jako 582422, ale uchycení je pomocí pružin.





Pro eventuální montáž na strop použijte variantu 582422.



Dodací doba na vyžádání.

582423

6,5" Nástěnný reproduktor 10 W, DL-A 10-165/T-EN 54

**Certifikován dle EN 54-24**

Kovový nástěnný reproduktor kruhového tvaru DL-A 10-165/T EN 54 v barvě RAL 9010 se 165 mm měničem, membrána je impregnována proti vlhkosti. Jmenovitý příkon 10 W lze přepnout na 6 W, 3 W nebo 1.5 W. Vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Typ DL-A 10-165/T je možné nainstalovat na stěny nebo stropy, kde není možná vestavba reproduktoru. Reproduktor se vyznačuje plochým elegantním designem.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	10 W
Odbočky transformátoru	10 / 6 / 3 / 1,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	90,7 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	100,7 dB
Přenosový rozsah	290 ... 23400 Hz
Vyzařovací úhel	80° @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 80 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 1.3 kg
Rozměry	Ø: 170 mm, H: 75 mm
Prohlášení o vlastnostech	004-13



Dodací doba na vyžádání.