

Stop ends with mounted O-ring seal, metric

Verschlusschrauben mit montiertem O-Ring, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 68
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C
Material: - Stop end: Polyamide, reinforced glass fibre
 - O-ring seal: EPDM
Equipment: With mounted O-ring seal for a higher protection class

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: - Verschlusschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt
 - O-Ring: EPDM
Ausstattung: Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart

Type	WISKA-No. RAL 7035 □	WISKA-No. RAL 9005 ■	WISKA-No. RAL 7001 ■				TL
					mm	mm	mm
EVSG-ORD 12	10064634	10064642	10064650	100/1000	M 12x1,5	6	8
EVSG-ORD 16	10064635	10064643	10064651	100/1000	M 16x1,5	6	9
EVSG-ORD 20	10064636	10064644	10064652	100/1000	M 20x1,5	6	9,5
EVSG-ORD 25	10064637	10064645	10064653	100/1000	M 25x1,5	8	11,5
EVSG-ORD 32	10064638	10064646	10064654	100/1000	M 32x1,5	8	12
EVSG-ORD 40	10064639	10064647	10064655	50	M 40x1,5	8	13
EVSG-ORD 50	10064640	10064648	10064656	50	M 50x1,5	10	15
EVSG-ORD 63	10064641	10064649	10064657	25	M 63x1,5	12	17

- KUNSTSTOFF
PLASTIC
- MEMBRAN
MEMBRANE
- MESSING
BRASS
- DIN 89280
- EDELSTAHL
STAINL. STEEL
- EMV
EMC
- ATEX
- VentGLAND
- BS 6121
- DICHTUNGEN
SEALINGS
- WERKZEUGE
TOOLS
- TECHNIK
TECHNICS
- INDEX
INDEX