

FLIP Cable grommets

FLIP Dichtungsdurchführungen



Protection class to EN 60 529: IP 66/67

Temperature range: -40°C to 110°C, interm. up to approx 140°C

Material: EPDM, 55° shore A

Equipment: - Fast mounting

- Reliable edge protection

Variations: PG sizes available on request

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66/67

Einsatztemperatur: -40°C bis 110°C, kurzzeitig bis ca. 140°C

Material: EPDM, 55° shore A

Ausstattung: - Schnelle Montage

- Sicherer Kantenschutz

Varianten: PG Größen auf Anfrage

Type	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 7001				TL		
				mm	mm	mm	mm	mm
FD 12	50062891	50062770	50	M 12	4 · 7	13	12 · 13	0,5 · 2
FD 16	50062892	50062771	50	M 16	5 · 10	18	15 · 17	1 · 4
FD 20	50062893	50062772	50	M 20	8 · 13	20	18 · 19	1 · 4
FD 25	50062894	50062773	50	M 25	11 · 17	21,5	25 · 26	1 · 4
FD 32	50062895	50062774	25	M 32	15 · 21	25	32 · 33	1 · 4
FD 40	50062896	50062775	25	M 40	19 · 28	30	40 · 41	1 · 4
FD 50	50062897	50062776	10	M 50	27 · 35	35	50 · 51	1 · 4