


SPRINT ATEX EMV-cable glands, metric, with earthing cones DIN 89345, stainless steel 1.4305



Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Certificates: PTB 05 ATEX 1098 X
Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 75°C
Material: - Cable gland: Stainless steel A2 (1.4305) (X10CrNiS 18 9 / AISI 303)
- Clamping cage: polyamide
- Gasket: EPDM
Equipment: - EMC gland with inserts according to DIN 89345
- Continuous EMC protection due to earthing cones
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
- Same sealing range and on all SPRINT-glands
- Incl. dust protection gasket



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1098 X
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C
Material: - Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) (X10CrNiS 18 9 / AISI 303)
- Klemmkäfig: Polyamid
- Dichtung: EPDM
Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
- Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle Sprint-Verschraubungen
- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
ESSKE 12 EMV-Z	10069216	10	M 12x1,5	5	4 · 7	5	17	23 · 30
ESSKE 16 EMV-Z	10069217	10	M 16x1,5	5	5 · 10	6	22	26 · 34
ESSKE 20 EMV-Z	10069218	10	M 20x1,5	6	6 · 13	7	24	29 · 37
ESSKE 25 EMV-Z	10069219	10	M 25x1,5	7	10 · 17	14	30	33 · 42
ESSKE 32 EMV-Z	10069220	5	M 32x1,5	8	13 · 21	18	36	36 · 44
ESSKE 40 EMV-Z	10069221	5	M 40x1,5	8	16 · 28	24	46	44 · 55
ESSKE 50 EMV-Z	10069222	2	M 50x1,5	9	21 · 35	30	55	51 · 62
ESSKE 63 EMV-Z	10069223	1	M 63x1,5	10	34 · 48	39	68	56 · 67