



SPRINT blind sealing inserts

SPRINT Verschlussformdichtungen



Protection class to EN 60 529: IP 66
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: Thermoplastic elastomer
Colour: Black, like RAL 9005
Equipment: Suitable for all SPRINT glands (polyamide, brass, stainless steel)

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: Thermoplastisches Elastomer
Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005
Ausstattung: Für alle SPRINT-Verschraubungen (Polyamid, Messing, Edelstahl)

Type	WISKA-No.		
VFD 12	10064462	25	SPRINT 12
VFD 16	10064463	25	SPRINT 16
VFD 20	10064464	25	SPRINT 20
VFD 25	10064465	25	SPRINT 25
VFD 32	10064466	25	SPRINT 32
VFD 40	10064467	25	SPRINT 40
VFD 50	10064468	25	SPRINT 50
VFD 63	10064469	25	SPRINT 63

- KUNSTSTOFF
PLASTIC
- MEMBRAN
MEMBRANE
- MESSING
BRASS
- DIN 89280
- EDELSTAHL
STAINL. STEEL
- EMV
EMC
- ATEX
- VentGLAND
- BS 6121
- DICHTUNGEN
SEALINGS
- WERKZEUGE
TOOLS
- TECHNIK
TECHNICS
- INDEX
INDEX