


Cable glands, metric, hexagonal, type Z

Kabelverschraubungen, metrisch, 6-Kant, Typ Z



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland according to DIN 89280 for armoured cable

- Mounting with spanner

- * Similar DIN 89280

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: - Verschraubung: Messing

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 aus Messing für geschirmte Kabel


- Montage mit Gabelschlüssel

- * Ähnlich DIN 89280

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr						TL
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
KVMS 18-Z8	10016840	10016725	10016919	M 18x1,5	10	7 · 8,5	19	24	43
KVMS 18-Z10	10016841	10016726	10016920	M 18x1,5	10	8 · 10,5	19	24	43
KVMS 24-Z8A	10016842	10016727	10016921	M 24x1,5	11	7 · 8,5	24	29	49
KVMS 24-Z10A	10016843	10016728	10016922	M 24x1,5	11	8 · 10,5	24	29	49
KVMS 24-Z12	10016844	10016729	10016923	M 24x1,5	11	10 · 12,5	24	29	49
KVMS 24-Z14	10016845	10016730	10016924	M 24x1,5	11	12 · 14,5	24	29	49
KVMS 24-Z16	10016846	10016731	10016925	M 24x1,5	11	14 · 16,5	24	29	49
KVMS 24-Z17	10016847	10016732	10016927	M 24x1,5	11	16 · 17,5	24	29	49
KVMS 30-Z18	10016848	10016733	10016928	M 30x2	12	16 · 18,5	30	36	52
KVMS 30-Z20	10016849	10016734	10016929	M 30x2	12	18 · 20,5	30	36	52
KVMS 36-Z22	10016850	10016735	10016930	M 36x2	13	20 · 22,5	36	41	58
KVMS 36-Z24	10016851	10016736	10016931	M 36x2	13	22 · 24,5	36	41	58
KVMS 36-Z26	10016852	10016737	10016932	M 36x2	13	24 · 26,5	36	41	58
KVMS 45-Z28	10016853	10016738	10016933	M 45x2	14	26 · 28,5	46	51	62
KVMS 45-Z30	10016854	10016739	10016934	M 45x2	14	28 · 30,5	46	51	62
KVMS 45-Z32	10016855	10016740	10016935	M 45x2	14	30 · 32,5	46	51	62
KVMS 56-Z35	10016856	10016741	10016936	M 56x2	15	32 · 35,5	55	62	68
KVMS 56-Z38	10016857	10016742	10016937	M 56x2	15	35 · 38,5	55	62	68
KVMS 56-Z41	10016858	10016743	10016938	M 56x2	15	38 · 41,5	55	63	68
KVMS 72-Z44	10016859	10016744	10016939	M 72x2	16	41 · 44,5	70	78	73
KVMS 72-Z48	10016860	10016745	10016940	M 72x2	16	44 · 48,5	70	78	73
KVMS 72-Z52	10016861	10016746	10016942	M 72x2	16	48 · 52,5	70	78	73
KVMS 80-Z64*	10016862	10016747	10016943	M 80x2	18	62 · 66	85	90	79
KVMS 105-Z70*	10016863	10016748	10016944	M 105x2	20	68 · 73	103	115	88
KVMS 105-Z75*	10016864	10016749	10016945	M 105x2	20	73 · 78	103	115	88

Cable glands, metric, hexagonal, type W

Kabelverschraubungen, metrisch, 6-Kant, Typ W



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland according to DIN 89280 for non-armoured cable

- Mounting with spanner

- * Similar DIN 89280

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: - Verschraubung: Messing

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 aus Messing für Kabel ohne Schirmung

- Montage mit Gabelschlüssel

- * Ähnlich DIN 89280

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr				SW 1	SW 2	TL
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
KVMS 18-W8	10016870	10016698	10016946	M 18x1,5	10	7 · 8,5	19	24	43
KVMS 18-W10	10016871	10016699	10016947	M 18x1,5	10	8 · 10,5	19	24	43
KVMS 24-W8A	10016872	10016700	10016948	M 24x1,5	11	7 · 8,5	24	29	49
KVMS 24-W10A	10016873	10016701	10016949	M 24x1,5	11	8 · 10,5	24	29	49
KVMS 24-W12	10016874	10016702	10016950	M 24x1,5	11	10 · 12,5	24	29	49
KVMS 24-W14	10016875	10016703	10016951	M 24x1,5	11	12 · 14,5	24	29	49
KVMS 24-W16	10016876	10016704	10016952	M 24x1,5	11	14 · 16,5	24	29	49
KVMS 24-W17	10016877	10016705	10016953	M 24x1,5	11	16 · 17,5	24	29	49
KVMS 30-W18	10016878	10016706	10016954	M 30x2	12	16 · 18,5	30	36	52
KVMS 30-W20	10016879	10016707	10016955	M 30x2	12	18 · 20,5	30	36	52
KVMS 36-W22	10016880	10016708	10016956	M 36x2	13	20 · 22,5	36	41	58
KVMS 36-W24	10016881	10016709	10016957	M 36x2	13	22 · 24,5	36	41	58
KVMS 36-W26	10016882	10016710	10016958	M 36x2	13	24 · 26,5	36	41	58
KVMS 45-W28	10016883	10016711	10016959	M 45x2	14	26 · 28,5	46	51	62
KVMS 45-W30	10016884	10016712	10016960	M 45x2	14	28 · 30,5	46	51	62
KVMS 45-W32	10016885	10016713	10016961	M 45x2	14	30 · 32,5	46	51	62
KVMS 56-W35	10016886	10016714	10016962	M 56x2	15	32 · 35,5	55	62	68
KVMS 56-W38	10016887	10016715	10016963	M 56x2	15	35 · 38,5	55	62	68
KVMS 56-W41	10016888	10016716	10016964	M 56x2	15	38 · 41,5	55	62	68
KVMS 72-W44	10016889	10016717	10016965	M 72x2	16	41 · 44,5	70	78	73
KVMS 72-W48	10016890	10016718	10016966	M 72x2	16	44 · 48,5	70	78	73
KVMS 72-W52	10016891	10016719	10016967	M 72x2	16	48 · 52,5	70	78	73
KVMS 72-W56	10016892	10016720	10016968	M 72x2	16	52 · 56,5	70	78	73
KVMS 80-W61*	10016450	10016451	10016452	M 80x2	18	59 · 62	85	90	79
KVMS 80-W64*	10016893	10016721	10016969	M 80x2	18	62 · 66	85	90	79
KVMS 105-W70*	10016894	10016722	10016970	M 105x2	20	68 · 73	103	115	88
KVMS 105-W75*	10016895	10016723	10016971	M 105x2	20	73 · 78	103	115	88
KVMS 105-W80*	10016896	10016724	10016972	M 105x2	20	78 · 83	103	115	88