


Twisting sleeves, without aperture, PG



Protection class to EN 60 529: IP 54
Temperature range: -20 °C to 80°C, interm. up to approx. 100°C
Material: Polyethylene
Equipment: Economy cable entry with piercable membrane

Würgenippel, geschlossene Ausführung, PG



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54
Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polyethylen
Ausstattung: Für die einfache Kabeldurchführung mit durchstoßbarer Membran

Type	WISKA-No. RAL 7035					TL
			mm	mm	mm	mm
MN 9	10060748	100/1000	PG 9	9	6 · 8	16
MN 11	10060749	100/1000	PG 11	9,5	7 · 10	18,5
MN 13,5	10060750	100/1000	PG 13,5	11,5	9 · 12	21
MN 16	10060751	100/1000	PG 16	12	9 · 14	22
MN 21	10060752	50/500	PG 21	14	11 · 17	24,5
MN 29	10060753	25/250	PG 29	15	17 · 24	25
MN 36	10060754	15/150	PG 36	18,5	24 · 35	31,5
MN 42	10060755	8/80	PG 42	22,5	31 · 39	36,5
MN 48	10060756	5/50	PG 48	24	22 · 43	43