

Stop ends, metric, polystyrene



Protection class to EN 60 529: IP 56, installation with connection thread gasket IP 68

Temperature range: -20°C to 60°C, interm. up to approx. 80°C

Material: Impact resistant polystyrene

Verschlusschrauben, metrisch, Polystyrol



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56, bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 68

Einsatztemperatur: -20°C bis 60°C, kurzzeitig bis ca. 80°C

Material: Schlagfestes Polystyrol

Type	WISKA-No. RAL 7035 □	WISKA-No. RAL 9005 ■	WISKA-No. RAL 7001 ■		 mm	 mm	TL mm
EVS 12	10062490	10062498	10064658	100/1000	M 12x1,5	6	8
EVS 16	10062491	10062499	10064659	100/1000	M 16x1,5	6	9
EVS 20	10062492	10062500	10064660	100/1000	M 20x1,5	6	9,5
EVS 25	10062493	10062501	10064661	100/1000	M 25x1,5	8	11,5
EVS 32	10062494	10062502	10064662	100/1000	M 32x1,5	8	12
EVS 40	10062495	10062503	10064663	50	M 40x1,5	8	13
EVS 50	10062496	10062504	10064664	50	M 50x1,5	10	15
EVS 63	10062497	10062505	10064665	25	M 63x1,5	12	17

Stop ends, PG, polystyrene

Verschlusschrauben, PG, Polystyrol

Type	WISKA-No. RAL 7035 □	WISKA-No. RAL 9005 ■		 mm	 mm	TL mm
VS 7	50060708	50061761	100/1000	PG 7	6	8
VS 9	50060709	50061762	100/1000	PG 9	6	9
VS 11	50060710	50061763	100/1000	PG 11	6	9
VS 13,5	50060711	50061764	100/1000	PG 13,5	6	9,5
VS 16	10060712	10061642	100/1000	PG 16	6	9,5
VS 21	50060713	50061765	100	PG 21	8	11
VS 29	50060714	50061766	100	PG 29	8	12
VS 36	50060715	50061767	25	PG 36	10	15
VS 42	50060716	50061768	25	PG 42	10	16
VS 48	50060717	50061769	25	PG 48	12	16