


Cable glands, metric, circular, type Z

Kabelverschraubungen, metrisch, rund, Typ Z



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland according to DIN 89280 for armoured cable

- * Similar DIN 89280

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: - Verschraubung: Messing

- Dichtung: EPDM


Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 aus Messing für geschirmte Kabel

- * Ähnlich DIN 89280

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr	 mm	 mm	 mm	 mm	TL mm
KVM 18-Z8	10010833	10013118	10014478	M 18x1,5	10	7 · 8,5	19	43
KVM 18-Z10	10010835	10010384	10014481	M 18x1,5	10	8 · 10,5	19	43
KVM 24-Z8A	10010836	10014480	10014482	M 24x1,5	11	7 · 8,5	24	49
KVM 24-Z10A	10010837	10014484	10014157	M 24x1,5	11	8 · 10,5	24	49
KVM 24-Z12	10010839	10012807	10014486	M 24x1,5	11	10 · 12,5	24	49
KVM 24-Z14	10010840	10012812	10014392	M 24x1,5	11	12 · 14,5	24	49
KVM 24-Z16	10010841	10014488	10014487	M 24x1,5	11	14 · 16,5	24	49
KVM 24-Z17	10010842	10014490	10014489	M 24x1,5	11	16 · 17,5	24	49
KVM 30-Z18	10010843	10013310	10014183	M 30x2	12	16 · 18,5	30	52
KVM 30-Z20	10010844	10013420	10014341	M 30x2	12	18 · 20,5	30	52
KVM 36-Z22	10010846	10013311	10014493	M 36x2	13	20 · 22,5	36	58
KVM 36-Z24	10010847	10014494	10014184	M 36x2	13	22 · 24,5	36	58
KVM 36-Z26	10010848	10014496	10014495	M 36x2	13	24 · 26,5	36	58
KVM 45-Z28	10010849	10014498	10014497	M 45x2	14	26 · 28,5	46	62
KVM 45-Z30	10010850	10014499	10014342	M 45x2	14	28 · 30,5	46	62
KVM 45-Z32	10010851	10013322	10014500	M 45x2	14	30 · 32,5	46	62
KVM 56-Z35	10010852	10014542	10014541	M 56x2	15	32 · 35,5	55	68
KVM 56-Z38	10010853	10013301	10014540	M 56x2	15	35 · 38,5	55	68
KVM 56-Z41	10010854	10013323	10014543	M 56x2	15	38 · 41,5	55	68
KVM 72-Z44	10010855	10014550	10014544	M 72x2	16	41 · 44,5	70	73
KVM 72-Z48	10010856	10013302	10014545	M 72x2	16	44 · 48,5	70	73
KVM 72-Z52	10010857	10014551	10014546	M 72x2	16	48 · 52,5	70	73
KVM 80-Z61*	10016543	10016580	10016581	M 80x2	18	52 · 62	85	79
KVM 80-Z64*	10010858	10014552	10014547	M 80x2	18	62 · 66	85	79
KVM 105-Z70*	10010859	10014553	10014548	M 105x2	20	68 · 73	103	88
KVM 105-Z75*	10010860	10014554	10014549	M 105x2	20	73 · 78	103	88

Cable glands, metric, circular, type W

Kabelverschraubungen, metrisch, rund, Typ W



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Cable gland according to DIN 89280 for non-armoured cable
 - * Similar DIN 89280

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C
Material: - Verschraubung: Messing
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 aus Messing für Kabel ohne Schirmung
 - * Ähnlich DIN 89280

Type	WISKA-No. bright/blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr					TL
				mm	mm	mm	mm	mm
KVM 18-W8	10010862	10014561	10014562	M 18x1,5	10	7 · 8,5	19	43
KVM 18-W10	10010863	10014563	10014564	M 18x1,5	10	8 · 10,5	19	43
KVM 24-W8A	10010864	10014565	10014566	M 24x1,5	11	7 · 8,5	24	49
KVM 24-W10A	10010865	10013483	10014567	M 24x1,5	11	8 · 10,5	24	49
KVM 24-W12	10010866	10014212	10014568	M 24x1,5	11	10 · 12,5	24	49
KVM 24-W14	10010867	10012933	10014569	M 24x1,5	11	12 · 14,5	24	49
KVM 24-W16	10010868	10014570	10014571	M 24x1,5	11	14 · 16,5	24	49
KVM 24-W17	10010869	10014572	10014573	M 24x1,5	11	16 · 17,5	24	49
KVM 30-W18	10010871	10014576	10014577	M 30x2	12	16 · 18,5	30	52
KVM 30-W20	10010872	10014578	10014470	M 30x2	12	18 · 20,5	30	52
KVM 36-W22	10010875	10014582	10014583	M 36x2	13	20 · 22,5	36	58
KVM 36-W24	10010876	10014584	10014585	M 36x2	13	22 · 24,5	36	58
KVM 36-W26	10010877	10013069	10014586	M 36x2	13	24 · 26,5	36	58
KVM 45-W28	10010878	10012299	10014587	M 45x2	14	26 · 28,5	46	62
KVM 45-W30	10010879	10014588	10014589	M 45x2	14	28 · 30,5	46	62
KVM 45-W32	10010880	10014590	10014591	M 45x2	14	30 · 32,5	46	62
KVM 56-W35	10010881	10014592	10014593	M 56x2	15	32 · 35,5	55	68
KVM 56-W38	10010882	10014594	10014595	M 56x2	15	35 · 38,5	55	68
KVM 56-W41	10010883	10014596	10014597	M 56x2	15	38 · 41,5	55	68
KVM 72-W44	10010884	10014598	10014599	M 72x2	16	41 · 44,5	70	73
KVM 72-W48	10010885	10014600	10014601	M 72x2	16	44 · 48,5	70	73
KVM 72-W52	10010886	10014602	10014603	M 72x2	16	48 · 52,5	70	73
KVM 72-W56	10010887	10014311	10014604	M 72x2	16	52 · 56,5	70	73
KVM 80-W61*	10016453	10016454	10016455	M 80x2	18	59 · 62	85	79
KVM 80-W64*	10010888	10014605	10014606	M 80x2	18	62 · 66	85	79
KVM 105-W70*	10010890	10014607	10014608	M 105x2	20	68 · 73	103	88
KVM 105-W75*	50010891	10016207	10014610	M 105x2	20	73 · 78	103	88
KVM 105-W80*	10010892	10016208	10014612	M 105x2	20	78 · 83	103	88