

SPRINT reduction sealing inserts

SPRINT Reduzierdichteinsätze



Protection class to EN 60 529: IP 68

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: EPDM

Colour: Black

Equipment: - More flexibility through a greater clamping range
- Suitable for all SPRINT glands (polyamide, brass, stainless steel)

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: EPDM

Farbe: schwarz

Ausstattung: - Mehr Flexibilität durch erweiterten Klemmbereich
- Passend für alle SPRINT-Verschraubungen (Polyamid, Messing, Edelstahl)

Type	WISKA-No.		 mm	
RDE 12	10062183	50	1 · 3	SPRINT 12
RDE 16	10062184	50	2 · 6	SPRINT 16
RDE 20	10062185	50	4 · 8	SPRINT 20
RDE 25	10060768	25	7 · 12	SPRINT 25
RDE 32	10062186	25	9 · 14	SPRINT 32
RDE 40	10062187	10	12 · 20	SPRINT 40
RDE 50	10062188	10	16 · 25	SPRINT 50
RDE 63	10062189	10	28 · 38	SPRINT 63