



SPRINT connection thread gaskets

SPRINT Anschlussgewindedichtringe, metrisch





Temperature range: -40°C to 130°C, interm. up to approx. 170°C
Material: EPDM
Colour: Black, like RAL 9005
Equipment: For optimal seal tight between enclosure and gland

Einsatztemperatur: -40°C bis 130°C, kurzzeitig bis ca. 170°C
Material: EPDM
Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005
Ausstattung: Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung

Type	WISKA-No.		 mm	TL mm
EADR 12	10062801	100	M 12x1,5	2
EADR 16	10062802	100	M 16x1,5	2
EADR 20	10062803	100	M 20x1,5	2
EADR 25	10062804	100	M 25x1,5	2
EADR 32	10062805	100	M 32x1,5	2
EADR 40	10062806	100	M 40x1,5	2
EADR 50	10062807	100	M 50x1,5	2
EADR 63	10062808	100	M 63x1,5	2

Connection thread gaskets, soft rubber

Anschlussgewindedichtringe, PG

Type	WISKA-No.		 mm	TL mm
ADR 7	10061419	100/1000	PG 7	2
ADR 9	10061420	100/1000	PG 9	2
ADR 11	10061421	100/1000	PG 11	2
ADR 13,5	10061422	100/1000	PG 13,5	2
ADR 16	10061423	100/1000	PG 16	2
ADR 21	10061424	100/1000	PG 21	3
ADR 29	10061425	100	PG 29	3
ADR 36	10061426	100	PG 36	3
ADR 42	10061427	100	PG 42	3
ADR 48	10061428	100	PG 48	3