

SPRINT blind plugs

SPRINT Blindstopfen



Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: Polyamide

Colour: Red



Equipment: - For seal tight of unused cable inlets or multiple sealing inserts

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: Polyamid

Farbe: Rot

Ausstattung: - Für die Abdichtung nicht belegter Kabel- und Leitungseinführungen oder Mehrfachdichteinsätze.

Type	WISKA-No.			TL
			mm	mm
BS 2	10064000	50	2	12
BS 3	10064001	50	3	12
BS 4	10064002	50	4	12
BS 5	10064003	50	5	12
BS 6	10064004	50	6	16
BS 7	10064005	50	7	16
BS 8	10064006	50	8	16
BS 9	10064007	50	9	16
BS 10	10064008	50	10	16
BS 12	10064009	50	12	22
BS 13	10064010	50	13	22
BS 14	10064011	50	14	22
BS 17	10064012	50	17	17
BS 20	10064013	25	20	22
BS 21	10064014	25	21	30
BS 25	10064015	25	25	30
BS 28	10064016	25	28	30
BS 35	10064017	10	35	35
BS 38	10064018	10	38	35
BS 48	10064019	10	48	35
BS 63	10064020	5	63	35

KUNSTSTOFF PLASTIC
 MEMBRAN MEMBRANE
 MESSING BRASS
 DIN 89280
 EDELSTAHL STAINL. STEEL
 EMV EMC
 ATEX
 VentGLAND
 BS 6121
 DICHTUNGEN SEALINGS
 WERKZEUGE TOOLS
 TECHNIK TECHNICS
 INDEX INDEX