


SPRINT EMC cable glands, metric, earthing cones to DIN 89345, thread to DIN 89280

SPRINT EMV Kabelverschraubungen, metrisch, Erdungseinsatz DIN 89345, Gewinde nach DIN 89280



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass bright / nickel-plated / chromium-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - EMC Cable gland with metric connection thread acc. to DIN 89280, inserts acc. to DIN 89345
 - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Available in 3 variations: brass; brass, nickel-plated; brass, chromium-plated



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing blank / vernickelt / verchromt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - EMV-Verschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN 89280, Innenteile nach DIN 89345
 - Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Auch in Messing vernickelt und Messing verchromt lieferbar
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr							TL
					mm	mm	mm	mm	mm	mm
MMSKV 16 EMV-Z	10065122	10065129	10065136	1	M 16x1,5	9	4,5 · 10	7,5	20	30 · 38
MMSKV 18 EMV-Z	10065123	10065130	10065137	1	M 18x1,5	10	6 · 13	9,5	24	33 · 41
MMSKV 24 EMV-Z	10065124	10065131	10065138	1	M 24x1,5	11	9 · 17	14,5	29	37 · 46
MMSKV 30 EMV-Z	10065125	10065132	10065139	1	M 30x2	12	13 · 21	20	36	40 · 48
MMSKV 36 EMV-Z	10065126	10065133	10065140	1	M 36x2	13	16 · 28	26	46	49 · 60
MMSKV 45 EMV-Z	10065127	10065134	10065141	1	M 45x2	14	21 · 35	33	55	56 · 67
MMSKV 56 EMV-Z	10065128	10065135	10065142	1	M 56x2	15	34 · 48	45	68	61 · 72

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



GM
[Page / Seite 96](#)



RDE
[Page / Seite 198](#)