


SPRINT cable glands, PG

SPRINT Kabelverschraubungen, PG



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
PMSKV 7-12	10100677	50	PG 7	5	3 · 7	16	23 · 30
PMSKV 7-16	10100678	50	PG 7	5	4,5 · 10	20	26 · 34
PMSKV 9-16	10100490	50	PG 9	5	4,5 · 10	20	26 · 34
PMSKV 11-16	10100683	50	PG 11	6	4,5 · 10	22	27 · 35
PMSKV 11-20	10100684	50	PG 11	6	6 · 13	24	32 · 40
PMSKV 13,5-20	10100685	50	PG 13,5	6	6 · 13	24	28 · 36
PMSKV 13,5-25	10100491	50	PG 13,5	6	9 · 17	29	33 · 42
PMSKV 16-20	10100686	50	PG 16	6	6 · 13	29	28 · 36
PMSKV 16-25	10100687	50	PG 16	6	9 · 17	29	32 · 41
PMSKV 21-25	10100688	50	PG 21	7	9 · 17	36	33 · 42
PMSKV 21-32	10100689	25	PG 21	7	13 · 21	36	39 · 47
PMSKV 29-40	10100690	10	PG 29	8	16 · 28	46	44 · 55
PMSKV 36-50	10100691	10	PG 36	9	21 · 35	55	51 · 62
PMSKV 42-50	10100692	10	PG 42	10	21 · 35	60	52 · 63
PMSKV 48-63	10100693	10	PG 48	10	34 · 48	68	56 · 67

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



MMU
[Page / Seite 65](#)



MFD
[Page / Seite 201/202](#)



BS
[Page / Seite 204](#)



RDE
[Page / Seite 198](#)