



HFAFT/MBS, vývodka s vnitřním závitem a šroubem; světle šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+90 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				světle šedá světlo sivá	černá čierna	bílá biela
HFAFT/MBS 16	16,0	100	2400	083 368	009 673	064 493
HFAFT/MBS 20	20,0	100	1200	081 032	009 674	037 043
HFAFT/MBS 25	25,0	50	600	081 033	009 675	041 465
HFAFT/MBS 32	32,0	20	480	084 575	009 676	064 271
HFAFT/MBS 40	40,0	25	300	–	009 677	–
HFAFT/MBS 50	50,0	10	120	–	009 678	–
HFAFT/MBS 63	63,0	8	64	–	104 458	–

HFAFT/MBS, vývodka s vnútorným závitem a skrutkou; svetlo sivá (RAL 7035), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabic

HFAMT/LR, vývodka s vnějším závitem a závitovým kroužkem; černá (RAL 9005), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic
Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah			
PC-směs		-25 °C/+90 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
HFAMT/LR 20	20,0	100	1200	009 680	
HFAMT/LR 25	25,0	50	600	009 681	

HFAMT/LR, vývodka s vonkajším závitem a závitovým krúžkom; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabic
Objednávacie pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HFAMT/LN, vývodka s maticí; černá (RAL 9005), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic
Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat ve světle šedém nebo bílém provedení



materiál		tepl. rozsah			
PC-směs		-25 °C/+90 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
HFAMT/LN 20	20,0	100	1200	020 843	
HFAMT/LN 25	25,0	50	600	020 844	

HFAMT/LN, vývodka s maticou; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabic
Objednávacie pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení