



UGD 2, krabice pro 2 prístroje, pod omítku;  rn  (RAL 9005), k mont ži 2 prístrojů v normalizované rozteči 71 mm, rozteč šroubů 60 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PS		-5 �C/+60 �C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. �.
UGD 2	136x65x45	50	1750	026 466

UGD 2, krabica pre 2 prístroje, pod omietku;  ierna (RAL 9005), na mont ž 2 prístrojov s normalizovanou vzdialenosťou 71 mm. Vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky: 60 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

AKU, doln  díl rozbočn  krabice, pod omítku;  rn  (RAL 9005), stohovateln , s lehce vylomitelnými otvory pro hadice

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PS, u typu AKU 200 PVC		-5 �C/+60 �C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. �.
AKU 80	75x75x50	100	3500	020 924
AKU 100	100x100x50	100	2400	020 925
AKU 150	150x150x70	50	1200	020 926
AKU 200	200x200x80	20	480	020 927

AKU, spodn  díl rozbočovacej krabice, pod omietku;  ierny (RAL 9005), stohovateľn , s ľahko vylomiteľnými otvormi pre ochrann  rúrky.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

AK/TD, tapetovací kryc  víčko pro AKU; b l  (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu nebo omítku, upevnění šrouby nebo zaklapnutím



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 �C/+60 �C		
typ	mb	vb	ref. �.	
AK/TD 80	100	6300	020 856	
AK/TD 100	100	3500	000 748	
AK/TD 150	100	3500	000 749	
AK/TD 200	80	1920	000 750	

AK/TD, tapetovací kryt pre AKU; biely (RAL 9010), pre zapustenie krytu krabice pod tapetu, alebo omietku, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

AK/RD, kryc  víčko s obrubou pro AKU; b l  (RAL 9010), pro kryt  s přesahem krabice, upevnění šrouby nebo zaklapnutím

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 �C/+60 �C		
typ	mb	vb	ref. �.	
AK/RD 80	100	5000	020 857	
AK/RD 100	100	3500	000 735	
AK/RD 150	100	3500	000 737	
AK/RD 200	80	1920	000 739	

AK/RD, obrubov  kryt pre AKU; biely (RAL 9010) na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

Zhoda s normami: IEC/EN 60670