

HWLS, děrovací frézka; kompletní sada včetně vrtáku a adaptéru pro rychlou výměnu nástroje

HWLS, obvodová pílka; kompletná sada vrátane vrtáka a adaptéra pre rýchlu výmenu nástroja



| typ | dn | mb | ref. č. |
|--------------|----------|----|---------|
| HWLS 65/68 | Ø 65 mm | 1 | 083 225 |
| HWLS 120/121 | Ø 120 mm | 1 | 083 089 |

EZF, kovové protahovací pero; Ø 3,7 mm, k protahování kabelů hadicemi a trubkami

EZF, kovové preťahovacie pero; Ø 3,7 mm, na preťahovanie káblov rúrkami



| typ | ln [m] | mb | ref. č. |
|--------|--------|----|---------|
| EZF 5 | 5 | 1 | 000 941 |
| EZF 10 | 10 | 1 | 000 942 |
| EZF 15 | 15 | 1 | 000 943 |
| EZF 20 | 20 | 1 | 000 944 |
| EZF 25 | 25 | 1 | 000 945 |
| EZF 30 | 30 | 1 | 000 946 |

EZFK, plastové protahovací pero; Ø 3 mm, k protahování kabelů hadicemi a trubkami, s tažnými oky na obou koncích

EZFK, plastové preťahovacie pero; Ø 3 mm, na preťahovanie káblov rúrkami, s tažnými okami na oboch stranách



| typ | ln [m] | mb | ref. č. |
|---------|--------|----|---------|
| EZFK 5 | 5 | 1 | 000 947 |
| EZFK 10 | 10 | 1 | 000 948 |
| EZFK 15 | 15 | 1 | 000 949 |
| EZFK 20 | 20 | 1 | 000 950 |
| EZFK 25 | 25 | 1 | 000 951 |
| EZFK 30 | 30 | 1 | 000 952 |

Minimax, protahovací pero ze skelných vláken Polykat® Ø 4,5 mm; se zaváděcí hlavicí, oboustranný odvíjecí nástavec, pozinkovaný ocelový rám s rukojetí, lze upevnit k opasku - obě ruce volné k protahování

Minimax, naťahovacie pero zo sklených vláken Polykat® Ø 4,5 mm; so zavádzaciou hlavicou, obojstranný odvíjací nadstavec, pozinkovaný ocelový rám s rukoväťou, možno upevniť k opasku - obe ruky voľné k preťahovanie

Technické údaje: průměr 4,5 mm, pevnost v tahu 1,5 kN, poloměr ohybu 100 mm, hmotnost 1,4 kg

Technické údaje: priemer 4,5 mm, pevnosť v ťahu 1,5 kN, polomer ohybu 100 mm, hmotnosť 1,4 kg



| typ | váha [kg] | délka [m] | rozměr [mm] | ref. č. |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------|
| MM 40 | 1,4 | 40 | 300 x 50 | 088 464 |