



Barva: bílá (RAL 9010)

Shoda s normami: EN 50085, BS 4678 část 4, VDE 0604-1

Objednávací pokyn: lze objednat v hnědém nebo šedém provedení

Farba: biela (RAL 9010)

Zhoda s normami: EN 50085, BS 4678 část 4, VDE 0604-1

Objednávací pokyn: možno objednať v hnedom, alebo sivom prevedení

Dodací délky: 2 m a 3 m

(referenční čísla jsou uvedena pro délku 2 m)

Dodávané dĺžky: 2 m a 3 m

(referenčné čísla sú uvedené pre dĺžku 2 m)

vnější úhel	vnitřní úhel	spojka	plochý úhel	plochá T odbočka	rohová odbočka levá	rohová odbočka pravá
vonkajší uhol	vnútorný uhol	spojka	plochý uhol	plochá T odbočka	rohová odbočka ľavá	rohová odbočka pravá
						
SAE 16/16	SIE 16/16	SK 16/16	SFW 16/16	ST 16/16-16/16*		
20	20	20	20	10		
800	800	800	800	400		
004 961	004 966	004 951	004 956	004 971		
SAE 16/25	SIE 16/25	SK 16/25	SFW 16/25	ST 16/25-16/25	SWAL 16/25	SWAR 16/25
10	10	20	10	10	10	10
400	400	800	400	320	200	200
004 964	004 967	004 952	004 957	004 974	004 982	004 983
SAE 16/40	SIE 16/40	SK 16/40	SFW 16/40	ST 16/40-16/40		
10	10	20	5	5		
400	400	400	200	320		
004 962	004 969	004 953	004 958	004 972		
SAE 25/40	SIE 25/40	SK 25/40	SFW 25/40	ST 25/40-25/40		
10	10	20	5	5		
400	160	640	200	160		
004 963	004 970	004 954	004 959	004 973		
SAE 40/40	SIE 40/40	SK 40/40	SFW 40/40	ST 40/40-40/40		
10	10	10	5	5		
160	160	300	160	120		
023 004	023 005	004 955	023 003	023 006		
SAE 40/60	SIE 40/60	SK 40/60	SFW 40/60	ST 40/60-40/60		
-	-	5	-	-		
24	24	200	32	24		
023 614	023 613	025 614	023 612	023 611		

* k dispozici také: ST 16/16-16/25 (**004 975**)

k dispozici aj: ST 16/16-16/25 (**004 975**)