



**Flexibilní ochranná hadice,**  
PVC, samozhášivé

**Flexibilné ochranné rúrky,**  
PVC, samozhášavé

**UFX**, flexibilní kabelová chránička pro lehké mechanické zatížení, vnitřní povrch z PVC-U, opláštění z PVC-P; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo světle šedá (RAL 7035), s hladkým vnitřním povrchem a bez zmenšení průřezu chráničky v ohybu (poloměr ohybu = 1,5x průměr), balení po 30 m, IP 65

**UFX**, flexibilná ochranná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie, vnútorný povrch z PVC-U, opláštenie z PVC-P; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo svetlo sivá (RAL 7035), s hladkým vnútorným povrchom a bez zmenšenia prierezu rúrky v ohybe (polomer ohybu = 1,5x priemer), balenia po 30m, IP 65

Shoda s normami: IEC/EN 61386-23 (dříve IEC 60614-2-5)

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-23 (skôr IEC 60614-2-5)



materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U, PVC-P	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-15 °C/+60 °C

  

typ	dn	di	mb [m]	ref. č.	
				černá čierna	světle šedá svetlo sivá
UFX 16	16,4	12,0	30	005 740	061 203
UFX 20	20,7	16,0	30	005 741	061 204
UFX 25	27,0	22,0	30	005 742	061 205
UFX 32	33,8	28,0	30	005 743	061 206
UFX 40	41,0	35,0	30	005 744	061 208
UFX 50	57,2	50,0	30	005 745	061 209

**VE**, přímá vývodka; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo světle šedá (RAL 7035), IP 65

**VE**, priama vývodka; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo svetlo sivá (RAL 7035), IP 65



materiál	IP	tepl. rozsah
PP	65	-15 °C/+60 °C

  

typ	vhodné pro/ vhodné pre	mb	ref. č.		
			černá čierna	světle šedá svetlo sivá	
VE 16	UFX 16	M16×1,5	25	005 550	061 216
VE 20	UFX 20	M20×1,5	25	005 551	061 217
VE 21	UFX 25	PG21	25	005 540	061 218
VE 29	UFX 32	PG29	10	005 541	061 220
VE 36	UFX 40	PG36	10	036 742	061 004
VE 50	UFX 50	M63×1,5	10	037 369	