



materiál	IP	tepl. rozsah	
PC-směs	3X	-25 °C/+90 °C	*(-25 °C/+105 °C)

rozbočná krabice se 2 vývody, rozbočovací krabica s 2 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
				černá čierna
HFCB 20/2-U	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 986
HFCB 25/2-U	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 988



rozbočná krabice se 3 vývody, rozbočovací krabica s 3 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
				černá čierna
HFCB 20/3-Y	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 987
HFCB 25/3-Y	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 989



rozbočná krabice se 4 vývody, rozbočovací krabica so 4 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
				černá čierna
HFCB 20/4-H	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 991
HFCB 25/4-H	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	097 992

HFCBL, kryt pro kulaté krabice, bezhalogenový; černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010), upevnění šrouby

Objednací pokyn: na požadavek je možná dodávka v jiných barvách



materiál	IP	tepl. rozsah	
PC-směs	3X	-25 °C/+90 °C	*(-25 °C/+105 °C)

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCBL 16-25	Ø 65 mm	100	2400	009 665	037 142
HFCBL 32	Ø 80 mm	100	1200	009 666	-

HFR, redukční spojka, bezhalogenová; černá (RAL 9005), pro napojení instalačních trubek

Objednací pokyn: na požadavek je možná dodávka v bílé barvě



materiál	tepl. rozsah	
PC-směs	-25 °C/+90 °C	

typ	dn	mb	vb	ref. č.
HFR 25/20	25,0/20,0	50	1600	034 408
HFR 32/25	32,0/25,0	50	800	064 449

HFER, prodlužující rám; černý (RAL 9005) se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), otvory pro šrouby s mosadznou vložkou M 4, bez krytu



materiál	tepl. rozsah	
PC-směs	-25 °C/+90 °C	

typ	dn	mb	vb	ref. č.
HFER 16/25 - 20 SW	Ø 65 mm, 20 mm	20	480	103 515

HFCBL, kryt pro okružle krabice, bezhalogénový; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), upevnenie skrutkami

Objednávaci pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v iných farbách

HFR, redukčná spojka, bezhalogénová; čierna (RAL 9005), pre prispôsobenie rozmeru ochrannej rúrky vstupnému otvoru

Objednávaci pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v bielej farbe

HFER, predlžujúci rám; čierny (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M 4, bez krytu