

Tuhé ochranné trubky,
 bezhalogenové

HFKR, tuhá chránička s rozšířeným hrdlem; černá (RAL 9005), standardní délka 3 m
 Shoda s normami: EN 61386-24



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah		
PPE/PPO	N 450	> 450 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-40 °C/+140 °C		
typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref. č.
HFKR 110	110,00	103,60	1,260	9	135	010 852

Pevné ochranné rúry,
 bezhalogénové

HFKR, pevná chránička s rozšířeným hrdlom; čierna (RAL 9005), štandardná dĺžka 3 m
 Zhoda s normami: EN 61386-24

HFKM, dvojitá spojka; černá (RAL 9005), pro písko-tesné spojení HFKR trubek



materiál	tepl. rozsah		
PPE/PPO	-40 °C/+140 °C		
typ	dn	mb	ref. č.
HFKM 110	110,0	12	010 854


HFKM, nasúvacia spojka; čierna (RAL 9005), pre piesko-tesné spojenie HFKR rúr

HFKB, násuvné koleno s rozšířeným hrdlem; černé (RAL 9005), pro pískotěsné spojení HFKR trubek




materiál	tepl. rozsah
PPE/PPO	-40 °C/+140 °C

úhel 30°
uhol 30°




typ	dn	r [mm]	mb	ref. č.
HFKB 110/30°	110,0	605,0	1	010 855

úhel 45°
uhol 45°



typ	dn	r [mm]	mb	ref. č.
HFKB 110/45°	110,0	605,0	1	010 856

úhel 90°
uhol 90°



typ	dn	r [mm]	mb	ref. č.
HFKB 110/90°	110,0	605,0	1	010 857