



### Pancéřové krabice, PVC, k instalaci na povrch

**PKG**, pancéřová krabice na povrch; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005, UV-stabilní), vhodná pro vlhké prostory, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Objednací pokyn:** lze objednat i v bílé (RAL 9010) barvě



materiál	IP	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	65	△	-25 °C/+60 °C

#### s předlisovanými otvory pro hadice s předlisovanými otvory pre ochranné rúrky

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 MP	105x105x64	5	50	016 403	020 752	016 404
PKG 200 MP	200x150x85	2	12	012 048	020 753	010 789

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 OP	105x105x64	5	50	000 849	000 847	000 848
PKG 200 OP	200x150x85	2	12	012 047	012 046	010 790
PKG 300 OP	300x200x125	1	4	013 003	012 998	013 010

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 OPT	105x105x64	5	50	013 643	013 644	013 641
PKG 200 OPT	200x150x85	2	12	015 238	033 901	015 237
PKG 300 OPT	300x200x125	1	4	013 015	013 014	013 016

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s vysokým víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s vysokým krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 300 OPH	300x200x165	1	3	015 234	015 385	015 236

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným vysokým víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným vysokým krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 300 OPTH	300x200x165	1	3	015 233	015 227	015 235



### Pancierové krabice, PVC, pre inštaláciu na povrch

**PKG**, pancierová krabica na povrch; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005, UV-stabilná), vhodná pre vlhké priestory, s ochranou proti striekajúcej vode IP 65

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Objednávacie pokyn:** možnosť objednať aj v bielej (RAL 9010) farbe

materiál	IP	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	65	△	-25 °C/+60 °C

#### s předlisovanými otvory pro hadice s předlisovanými otvory pre ochranné rúrky

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 MP	105x105x64	5	50	016 403	020 752	016 404
PKG 200 MP	200x150x85	2	12	012 048	020 753	010 789

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 OP	105x105x64	5	50	000 849	000 847	000 848
PKG 200 OP	200x150x85	2	12	012 047	012 046	010 790
PKG 300 OP	300x200x125	1	4	013 003	012 998	013 010

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 100 OPT	105x105x64	5	50	013 643	013 644	013 641
PKG 200 OPT	200x150x85	2	12	015 238	033 901	015 237
PKG 300 OPT	300x200x125	1	4	013 015	013 014	013 016

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s vysokým víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s vysokým krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 300 OPH	300x200x165	1	3	015 234	015 385	015 236

#### bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným vysokým víčkem bez předlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným vysokým krytom

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.		
				světlo šedá svetlo sivá	šedá sivá	černá čierna
PKG 300 OPTH	300x200x165	1	3	015 233	015 227	015 235

