



**AFT/MBS**, vývodka s vnitřním závitem a šroubem; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



| materiál | tepl. rozsah |                  |  |
|----------|--------------|------------------|--|
| PVC-U    | -5 °C/+60 °C | *(-25 °C/+60 °C) |  |

| typ        | dn   | mb  | vb   | ref. č.                    |                |                 |               |
|------------|------|-----|------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|            |      |     |      | světle šedá<br>svetlo sivá | šedá*<br>sivá* | černá<br>čierna | bílá<br>biela |
| AFT/MBS 16 | 16,0 | 100 | 2400 | 020 754                    | 020 783        | 009 085         | 010 183       |
| AFT/MBS 20 | 20,0 | 100 | 1200 | 020 755                    | 020 784        | 009 086         | 010 184       |
| AFT/MBS 25 | 25,0 | 50  | 600  | 020 756                    | 020 785        | 009 087         | 010 185       |
| AFT/MBS 32 | 32,0 | 20  | 480  | 020 757                    | 020 786        | 009 088         | 010 186       |
| AFT/MBS 40 | 40,0 | 25  | 300  | 020 758                    | 020 787        | 009 089         | 010 187       |
| AFT/MBS 50 | 50,0 | 10  | 120  | 020 759                    | 020 788        | 009 090         | 010 188       |

**AMT/LR**, vývodka s vnějším závitem a šroubem; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



| materiál | tepl. rozsah |                  |  |
|----------|--------------|------------------|--|
| PVC-U    | -5 °C/+60 °C | *(-25 °C/+60 °C) |  |

| typ       | dn   | mb  | vb   | ref. č.                    |                |                 |               |
|-----------|------|-----|------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|           |      |     |      | světle šedá<br>svetlo sivá | šedá*<br>sivá* | černá<br>čierna | bílá<br>biela |
| AMT/LR 20 | 20,0 | 100 | 1200 | 009 574                    | 020 790        | 009 548         | 009 600       |
| AMT/LR 25 | 25,0 | 50  | 600  | 009 575                    | 020 791        | 009 549         | 009 601       |

**AFT/MBS**, vývodka s vnútorným závitem a skrutkou; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných aj ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

**AMT/LR**, vývodka s vonkajším závitem a skrutkou; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných aj ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

**AMT/LN**, vývodka s maticí; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037) nebo černá (RAL 9005), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



| materiál | tepl. rozsah |                  |  |
|----------|--------------|------------------|--|
| PVC-U    | -5 °C/+60 °C | *(-25 °C/+60 °C) |  |

| typ       | dn   | mb  | vb   | ref. č.                    |                |                 |
|-----------|------|-----|------|----------------------------|----------------|-----------------|
|           |      |     |      | světle šedá<br>svetlo sivá | šedá*<br>sivá* | černá<br>čierna |
| AMT/LN 20 | 20,0 | 100 | 1200 | 009 579                    | 020 792        | 009 553         |
| AMT/LN 25 | 25,0 | 50  | 600  | 009 580                    | 020 793        | 009 554         |

**AMT/LN**, vývodka s maticou; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), alebo čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných aj ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc