

SSM, násuvná spojka; černě lakovaná (RAL 9005) nebo žárově pozinkovaná, ke spojení ocelových trubek SSR

SSM, nasúvacia spojka; na čierno lakovaná (RAL 9005), alebo žiarovo pozinkovaná, pre spojenie ocelových rúrok SSR



lakovaná lakovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SSM 16 LA	16,0	25	080 220
SSM 20 LA	20,0	50	020 944
SSM 25 LA	25,0	50	020 945
SSM 32 LA	32,0	50	020 946
SSM 40 LA	40,0	25	020 947
SSM 50 LA	50,0	10	020 948
SSM 63 LA	63,0	5	020 949



žárově pozinkovaná žiarovo pozinkovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+400 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SSM 16 FV	16,0	25	080 219
SSM 20 FV	20,0	50	020 950
SSM 25 FV	25,0	50	020 951
SSM 32 FV	32,0	50	020 952
SSM 40 FV	40,0	25	020 953
SSM 50 FV	50,0	10	020 954
SSM 63 FV	63,0	5	020 955

GSM, spojka se závitom; černě lakovaná (RAL 9005) nebo žárově pozinkovaná, ke spojení ocelových trubek GSR

GSM, spojka so závitom; na čierno lakovaná (RAL 9005), alebo žiarovo pozinkovaná, pre spojenie ocelových rúrok GSR



lakovaná lakovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
GSM 16 LA	16,0	25	080 216
GSM 20 LA	20,0	50	021 033
GSM 25 LA	25,0	50	021 034
GSM 32 LA	32,0	50	021 035
GSM 40 LA	40,0	25	021 036
GSM 50 LA	50,0	10	021 037
GSM 63 LA	63,0	5	021 038



žárově pozinkovaná žiarovo pozinkovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+400 °C

typ	dn	mb	ref. č.
GSM 16 FV	16,0	25	080 215
GSM 20 FV	20,0	50	021 039
GSM 25 FV	25,0	50	021 040
GSM 32 FV	32,0	50	021 041
GSM 40 FV	40,0	25	021 042
GSM 50 FV	50,0	10	021 043
GSM 63 FV	63,0	5	021 044