

SSB, násuvné koleno hladké; černě lakované (RAL 9005) nebo žárově pozinkované, ke spojení ocelových trubek SSR v úhlu 90°

SSB, nasúvacie koleno hladké; na čierno lakované (RAL 9005), alebo žiarovo pozinkované, pre spojenie ocelových rúrok SSR v uhle 90°

lakované
lakované

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SSB 16 LA	16,0	15	080 218
SSB 20 LA	20,0	25	020 956
SSB 25 LA	25,0	25	020 957
SSB 32 LA	32,0	20	020 958
SSB 40 LA	40,0	15	020 959
SSB 50 LA	50,0	5	020 960
SSB 63 LA	63,0	3	020 961

žárově pozinkované
žiarovo pozinkované

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+400 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SSB 16 FV	16,0	15	080 217
SSB 20 FV	20,0	25	020 962
SSB 25 FV	25,0	25	020 963
SSB 32 FV	32,0	20	020 964
SSB 40 FV	40,0	15	020 965
SSB 50 FV	50,0	5	020 966
SSB 63 FV	63,0	3	020 967

GSB, koleno se závitem; černě lakované (RAL 9005) nebo žárově pozinkované, ke spojení ocelových trubek GSR v úhlu 90°, s vruby, oba konce kolena se závitem (jeden s našroubovanou spojkou)

GSB, koleno so závitom; na čierno lakované (RAL 9005), alebo žiarovo pozinkované, pre spojenie ocelových rúrok GSR v uhle 90°, oba konce kolena so závitom (jeden s naskrutkovanou spojkou)

lakované
lakované

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
GSB 16 LA	16,0	15	080 214
GSB 20 LA	20,0	25	021 045
GSB 25 LA	25,0	25	021 046
GSB 32 LA	32,0	20	021 047
GSB 40 LA	40,0	15	021 048
GSB 50 LA	50,0	5	021 049
GSB 63 LA	63,0	3	021 050

žárově pozinkované
žiarovo pozinkované

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+400 °C

typ	dn	mb	ref. č.
GSB 16 FV	16,0	15	080 213
GSB 20 FV	20,0	25	021 051
GSB 25 FV	25,0	25	021 052
GSB 32 FV	32,0	20	021 053
GSB 40 FV	40,0	15	021 054
GSB 50 FV	50,0	5	021 055
GSB 63 FV	63,0	3	021 056