

Příslušenství trubek, ocelový program

SS, příchytka; černě lakované (RAL 9005) nebo žárově pozinkované, montáž 2 šrouby Ø 4 mm



lakovaná lakovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SS 20 LA	20,0	100	021 069
SS 25 LA	25,0	100	021 070
SS 32 LA	32,0	100	021 071
SS 40 LA	40,0	50	021 072
SS 50 LA	50,0	50	021 073
SS 63 LA	63,0	50	021 074

žárově pozinkovaná žiarovo pozinkovaná

materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+400 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SS 20 FV	20,0	100	021 078
SS 25 FV	25,0	100	021 079
SS 32 FV	32,0	100	021 080
SS 40 FV	40,0	50	021 081
SS 50 FV	50,0	50	021 082
SS 63 FV	63,0	50	021 083

SRAS, distanční příchytka; žárově zinkovaná s nerezovými šrouby



materiál	tepl. rozsah
Fe	-45 °C/+250 °C

typ	dn	mb	ref. č.
SRAS 16	16,0	50	099 234
SRAS 20	20,0	50	096 296
SRAS 25	25,0	50	096 297
SRAS 32	32,0	25	026 298
SRAS 40	40,0	25	096 299
SRAS 50	50,0	25	096 300
SRAS 63	63,0	20	096 301

Příslušenstvo rúrok, ocelový program

SS, příchytka; na čierno lakovaná (RAL 9005), alebo žiarovo pozinkovaná, montáž 2 skrutky Ø 4 mm

SRAS, dištančná príchytka; žiarovo pozinkovaná s Niro skrutkami