



HWD, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah
PP	3X	-25 °C/+75 °C

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWD 65	Ø 65 mm, 45 mm	25	250	021 196

HWD, rozbočovací přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), vzdálenost skrutiek 60 mm, potřebný instalační otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

HWDZ, krabice pro 2 přístroje; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor 2x Ø 68 mm, vnější obruba krabice 71x142 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 5 hadic Ø 20 mm a 3 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky a značkovačem bodů pro frézování otvorů

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah
PP	3X	-25 °C/+75 °C

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.
HWDZ 65	136x65x45	10	100	021 198

HWDZ, krabica pre 2 prístroje; oranžová (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný instalačný otvor 2x Ø 68 mm, vonkajší lem krabice 71x142 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 5 ochranných rúrok Ø 20 mm a 3 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddeľovacích prepážok a predznačené body pre frézovanie otvorov

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

HWAD, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 9 hadic Ø 20 mm, 4 hadic Ø 25 mm a 12 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah
PP	3X	-25 °C/+75 °C

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWAD 120	bez víčka/bez viečka, Ø 120 mm, 65 mm	5	50	105 239
HWAD 120 RD	s krycím víčkem/s krycím viečkom, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	105 255
HWAD 120 TD	s tapetovým víčkem/s tapetovým viečkom, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	105 261

HWAD, rozbočovací přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), potřebný instalační otvor Ø 121 mm, vonkajší lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 9 ochranných rúrok Ø 20 mm, 4 ochranných rúrok Ø 25 mm a 12 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddeľovacích prepážok

Zhoda s normami: IEC/EN 60670