



**Pojistná matice**, poniklovaná mosaz;  
s metrickým přípojovacím závitem podle EN 60423 (EN 61386),  
shoda s normou EN ISO 9227



materiál	IP	tepl. rozsah	
poniklovaná mosaz/mosadz	50	-40 °C/+105 °C	
art	závit	mb	ref. č.
60321	M16x1,5	100	104 514
60322	M20x1,5	100	104 515
60323	M25x1,5	50	104 516
60324	M32x1,5	50	104 517
60325	M40x1,5	25	104 518
60326	M50x1,5	25	104 519
60327	M63x1,5	5	104 520

**Poistná matica**, poniklovaná mosadz;  
s metrickým spojovacím závitem podľa EN 60423 (EN 61386),  
zhoda s normou EN ISO 9227

**Flexibilní ochranné hadice,**  
bezhalogenové

**Flexibilné ochranné rúrky,**  
bezhalogenové

**MFXE**, flexibilní vlnitá kabelová chránička z PE  
pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005,  
UV-stabilní), balení po 100 m



materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah	
PE	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-15 °C/+75 °C	
typ	dn	di	mb [m]	ref. č.
MFXE 1	7,1	4,9	100	026 328
MFXE 2	10,0	7,2	100	026 329
MFXE 3	11,4	8,4	100	026 330

**MFXE**, flexibilná korugovaná ochranná rúrka z PE  
pre ľahké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005,  
UV-stabilná), balenia po 100 m

**MFXP**, flexibilní vlnitá kabelová chránička z PP  
pro lehké mechanické zatížení, bez kadmia; černá  
(RAL 9005, UV-stabilní), balení po 100 m



materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah	
PP	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-40 °C/+130 °C	
typ	dn	di	mb [m]	ref. č.
MFXP 1	7,1	4,9	100	035 505
MFXP 2	10,0	7,2	100	035 506
MFXP 3	11,4	8,5	100	035 507

**MFXP**, flexibilná korugovaná ochranná rúrka z PP  
pre ľahké mechanické zaťaženie, bez kadmia; čierna  
(RAL 9005, UV-stabilná), balenia po 100 m