

Přístrojové krabice,
bezhalogenové, k instalaci pod omítku

Prístrojové krabice,
bezhalogenové, pre inštaláciu pod omietku

HFSB 1, rozbočná krabice pod omítku pro 1 přístroj, bezhalogenová, podle britských norem; černá (RAL 9005), rozteč šroubů 60mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdírkou

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662



materiál		tepl. rozsah		
PC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
HFSB 1	75x75x35	20	160	009 669

HFSB 1, rozbočovací krabica pod omietku, pre jeden prístroj, bezhalogénová, podľa anglických noriem; čierna (RAL 9005), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou
Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

HFSB 2, rozbočná krabice pod omítku pro 2 přístroje, bezhalogenová, podle britských norem; černá (RAL 9005), rozteč šroubů 60mm, otvory pro šrouby s mosaznou zdírkou, boční otvor lze výškově regulovat

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662



materiál		tepl. rozsah		
PC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
HFSB 2	135x75x35	10	80	025 424

HFSB 2, rozbočovací krabica pod omietku, pre dva prístroje, bezhalogénová, podľa anglických noriem; čierna (RAL 9005), vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky 60mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou, s možnosťou výškovej regulácie bočného otvoru
Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

HFSBL, krycí víčko pro HFSB, bezhalogenové; černé (RAL 9005), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby

Shoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662



materiál		tepl. rozsah		
PC		-5°C/+60°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
HFSBL 1	85x85	50	1200	009 671
HFSBL 2	147x85	50	1200	009 672

HFSBL, kryt pre HFSB, bezhalogénový; čierny (RAL 9005), na prekrytie krabice cez okraj upevnenie skrutkami

Zhoda s normami: IEC/EN 60670