

ALE, ochranná koncovka; pro ochranu kabelu na hraně trubky



materiál		tepl. rozsah	
Al		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
ALE 16	16,0	50	035 459
ALE 20	20,0	50	035 460
ALE 25	25,0	50	035 461
ALE 32	32,0	50	035 462
ALE 40	40,0	25	035 463
ALE 50	50,0	25	035 464
ALE 63	63,0	15	035 465

ALE, ochranná koncovka; pre ochranu káblov na hrane rúrky

ALRAS, distanční příchytka; s nerezovými šrouby



materiál		tepl. rozsah	
Al		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
ALRAS 16	16,0	50	085 450
ALRAS 20	20,0	50	085 451
ALRAS 25	25,0	50	085 452
ALRAS 32	32,0	25	085 453
ALRAS 40	40,0	25	085 454
ALRAS 50	50,0	25	085 455
ALRAS 63	63,0	20	085 456

ALRAS, dištančná príchytka; s Niro skrutkami

SALB, násuvné koleno s oboustranným hrdlem; ke spojení hliníkových trubek SALR v úhlu 90°



materiál		tepl. rozsah	
Al		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
SALB 16	16,0	5	035 242
SALB 20	20,0	5	035 243
SALB 25	25,0	5	035 244
SALB 32	32,0	5	035 245
SALB 40	40,0	5	035 246
SALB 50	50,0	5	035 247
SALB 63	63,0	5	035 248

SALB, nasúvacie koleno s obojstranným hrdlom; pre spojenie hliníkových rúrok SALR v uhle 90°

GALB, koleno se závitom; ke spojení hliníkových trubek GALR v úhlu 90°, oba konce kolena se závitom (jeden s našroubovanou spojkou)



materiál		tepl. rozsah	
Al		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
GALB 16	16,0	5	035 170
GALB 20	20,0	5	035 171
GALB 25	25,0	5	035 172
GALB 32	32,0	5	035 173
GALB 40	40,0	5	035 174
GALB 50	50,0	5	035 175
GALB 63	63,0	5	035 176

GALB, koleno so závitom; pre spojenie hliníkových rúrok GALR v uhle 90°, oba konce kolena so závitom (jeden s naskrutkovanou spojkou)