



HFT®

Příslušenství trubek, bezhalogenové

Příslušenstvo, bezhalogenové

HFCL, bezhalogenové příchytky (klipy) s možností vzájemného bočního spojení; světle šedé (RAL 7035), černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD nebo šrouby Ø 4 mm

Shoda s normami: IEC/EN 61386-25

HFCL, bezhalogenová příchytka (klip) s možností vzájemného bočního spojení; svetlo sivá (RAL 7035), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD, alebo skrutkami Ø 4 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-25



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+105 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	bílá biela
HFCL 16	16,0	100	3200	041 428	009 634	038 596
HFCL 20	20,0	100	2400	041 016	009 635	037 041
HFCL 25	25,0	100	1600	041 429	009 636	038 597
HFCL 32	32,0	100	1600	041 430	009 637	038 598
HFCL 40	40,0	50	800	041 431	009 638	038 599
HFCL 50	50,0	50	600	041 432	009 639	038 600
HFCL 63	63,0	25	300	041 433	021 168	041 427

HFCLB, spona na klipy; světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), pro příchytku (klip) HFCL

HFCLB, spona; svetlo sivá (RAL 7035), alebo čierna (RAL 9005), pre klip HFCL



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+105 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	
HFCLB 40	40,0	250	8000	080 803	023 080	
HFCLB 50	50,0	200	6400	080 804	023 081	
HFCLB 63	63,0	150	4800	102 989	023 082	

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek (klipů) HFCL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; svetlo sivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž klipov HFCL, požadovaná veľkosť vyvrtaného otvoru Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)



materiál		tepl. rozsah			
PA		-25 °C/+90 °C			
typ	ln	mb	vb	ref. č.	
DSD 35	35 mm	500	16000	082 226	