



**HFSB**, násuvné koleno hladké; světle šedé (RAL 7035), černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°

**HFSB**, nasúvacie koleno hladké; svetlo sivé (RAL 7035) čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre napojenie pevných rúrok pod uhlom 90°



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+90 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	bílá biela
HFSB 16	16,0	50	600	065 492	020 825	038 576
HFSB 20	20,0	25	300	065 493	020 826	038 577
HFSB 25	25,0	20	160	065 494	020 827	038 578
HFSB 32	32,0	50	-	065 495	020 828	038 579
HFSB 40	40,0	35	-	065 496	020 829	038 580
HFSB 50	50,0	20	-	065 497	020 830	038 581
HFSB 63	63,0	8	-	065 498	027 261	-

**HFS**, příchytka pro povrchovou montáž; světle šedé (RAL 7035), černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), montáž dvěma šrouby Ø 4 mm

**HFS**, příchytka pre povrchovú montáž; svetlo sivá (RAL 7035), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), montáž dvomi skrutkami Ø 4 mm



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+90 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				světle šedá svetlo sivá	černá čierna	bílá biela
HFS 16	16,0	100	3200	080 811	020 832	041 831
HFS 20	20,0	50	1600	080 812	020 833	041 832
HFS 25	25,0	100	1600	080 813	020 834	041 833
HFS 32	32,0	100	800	080 814	020 835	041 834
HFS 40	40,0	50	400	080 815	020 836	041 835
HFS 50	50,0	50	400	080 816	020 837	041 836
HFS 63	63,0	25	200	080 817	020 838	-

**HFSBS**, distanční příchytka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010)

**HFSBS**, dištančná příchytka; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010)



materiál		tepl. rozsah				
PC-směs		-25 °C/+90 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.		
				černá čierna	bílá biela	
HFSBS 16	16,0	100	2400	009 628	041 852	
HFSBS 20	20,0	50	1200	009 629	037 033	
HFSBS 25	25,0	50	1200	009 630	041 621	
HFSBS 32	32,0	50	600	009 631	041 853	
HFSBS 40	40,0	25	300	009 632	041 854	
HFSBS 50	50,0	25	200	009 633	041 855	