



HFXP Turbo Pro, ohebná trubka pancéřová

pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení po 50 m nebo po 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22

(dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Objednávací pokyn: provedení se zvýšenou ochranou proti UV záření na vyžádání

turbo



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PP-směs	3343	> 750 N	☒	-25 °C/+105 °C

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref. č.
HFXP Turbo Pro 16	16,0	10,0	50	2700	087 169
HFXP Turbo Pro 20	20,0	13,5	50	2700	087 170
HFXP Turbo Pro 25	25,0	17,5	50	1600	087 171
HFXP Turbo Pro 32	32,0	24,3	25	675	087 172
HFXP Turbo Pro 40	40,0	30,0	25	500	087 173
HFXP Turbo Pro 50	50,0	38,5	25	300	087 174

HFXP Turbo Pro, ohybná rúrka pancierová

pre stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po 50 m, alebo po 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22

(skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Objednávací pokyn: verzia so zvýšenou UV ochranou na požiadanie

HFXP-HT, ohebná trubka pancéřová pro střední

mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení po 50 m nebo po 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PC	3355	> 750 N	☒	-45 °C/+150 °C

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref. č.
HFXP-HT 12	13,0	9,0	50	4500	016 574
HFXP-HT 16	16,0	10,7	50	2700	011 301
HFXP-HT 20	20,0	14,1	50	2700	011 302
HFXP-HT 25	25,0	18,3	50	1600	011 303
HFXP-HT 32	32,0	24,3	25	675	011 304
HFXP-HT 40	40,0	30,0	25	500	013 254
HFXP-HT 50	50,0	38,5	25	300	013 255
HFXP-HT 63	63,0	50,0	25	175	019 897

HFXP-HT, ohybná rúrka pancierová pre stredné

mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po 50 m, alebo po 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

FXPY, ohebná trubka pro lehké mechanické zatížení;

oranžová (RAL 2004), v balení po 100 m, 50 m nebo 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22

(dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Upozornění: Při používání FXPY dodržujte národní stavební předpisy a normy pro elektrické instalace!



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	2232	> 320 N	—	-15 °C/+90 °C

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FXPY 16	16,0	10,7	100	4000	065 098
FXPY 20	20,0	13,5	100	4000	065 099
FXPY 25	25,0	17,5	50	2000	065 100
FXPY 32	32,0	24,3	50	1000	065 101
FXPY 40	40,0	31,2	25	900	065 102
FXPY 50	50,0	39,6	25	500	065 103

FXPY, ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie;

oranžová (RAL 2004), v balení po 100 m, 50 m, alebo 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22

(skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Upozornenie: Pri používaní FXPY dodržujte národné stavebné predpisy a normy pre elektrické inštalácie!