




Trubky z PVC, samozhášivé

VRM Turbo, tuhá trubka s hrdlem pro lehké mechanické zatížení; světle šedá (RAL 7035), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Objednací pokyn: lze objednat i v délce 2 m

turbo



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	2221	> 320 N	⚠	-5 °C/+60 °C

typ	dn	dí	mb [m]	vb[m]	ref. č.
VRM Turbo 16	16,0	13,7	111	6216	084 195
VRM Turbo 20	20,0	17,4	111	3996	084 196
VRM Turbo 25	25,0	22,1	57	2622	084 197
VRM Turbo 32	32,0	28,6	57	1368	084 198
VRM Turbo 40	40,0	35,8	21	966	084 199
VRM Turbo 50	50,0	45,1	21	630	084 200

Růrky z PVC, samozhášavé

VRM Turbo, pevná rúrka s hrdlem pro lehké mechanické zatížení; svetlo sivá (RAL 7035), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v dĺžke 2 m

UPRM Turbo, tuhá pancéřová trubka s hrdlem pro střední mechanické zatížení; šedá (RAL 7037) a světle šedá (RAL 7035), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

turbo



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	3341 *3331	> 750 N	⚠	-25 °C/+60 °C *(-15 °C/+60 °C)

typ	dn	dí	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					šedá sivá	světle šedá* svetlo sivá*
UPRM Turbo 16	16,0	13,0	111	6216	084 201	084 208
UPRM Turbo 20	20,0	16,9	111	3996	084 202	084 209
UPRM Turbo 25	25,0	21,4	57	2622	084 203	084 210
UPRM Turbo 32	32,0	27,8	57	1368	084 204	084 211
UPRM Turbo 40	40,0	35,4	21	966	084 205	084 212
UPRM Turbo 50	50,0	44,3	21	630	084 206	084 213
UPRM Turbo 63	63,0	56,0	21	378	084 207	084 214

UPRM Turbo, pancierová rúrka s hrdlem pre stredné mechanické zaťaženie; sivá (RAL 7037) a svetlo sivá (RAL 7035), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

UPRMS, tuhá trubka s hrdlem pro vysoké mechanické zatížení; samozhášivé, světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), délka 3 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-21, IEC 60423

UPRMS, pevná rúrka s hrdlem pre vysoké mechanické zaťaženie; samozhášavé, svetlo sivá (RAL 7035) alebo čierna (RAL 9005), dĺžka 3 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-21, EN 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	4341	> 1250 N	☑	-25 °C/+60 °C

typ	dn	dí	mb [m]	ref. č.	
				černá čierna	světle šedá svetlo sivá
UPRMS 20	20,0	15,8	90	100 356	100 351
UPRMS 25	25,0	20,6	90	100 357	100 352
UPRMS 32	32,0	26,6	30	100 358	100 353
UPRMS 40	40,0	34,4	30	100 359	100 354
UPRMS 50	50,0	43,2	30	100 360	100 355