



FX Ready, ohebná trubka pro lehké mechanické zatížení s protahovacím drátem; světle šedá (RAL 7035), balení po 50 m nebo 25 m
Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

FX Ready, vlnitá ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie s vodiacim drôtom; svetlo sivá (RAL 7035), balené po 50 m, alebo 25 m
Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	2221	> 320 N		-5 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FX Ready 16	16,0	12,1	50	2700	086 295
FX Ready 20	20,0	15,0	50	2700	086 297
FX Ready 25	25,0	19,1	50	1600	086 299
FX Ready 32	32,0	26,3	25	675	086 300

FXP Ready, pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení s protahovacím drátem; šedá (RAL 7037), balení po 50 m nebo 25 m
Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

FXP Ready, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie s vodiacim drôtom; sivá (RAL 7037), balené po 50 m, alebo 25 m
Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	3341	> 750 N		-25 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FXP Ready 16	16,0	10,7	50	2700	086 301
FXP Ready 20	20,0	14,1	50	2700	086 303
FXP Ready 25	25,0	18,3	50	1600	086 305
FXP Ready 32	32,0	24,3	25	675	086 306

FXPS, vlnitá pancéřová trubka pro vysoké mechanické zatížení; černá (RAL 9005), balení po 50 m nebo 25 m
Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

FXPS, vlnitá pancierová rúrka pre vysoké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), balené po 50 m, alebo 25 m
Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	4431	> 1250 N		-15 °C/+60 °C

typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					světle šedá svetlo sivá	černá čierna
FXPS 16	16,0	10,0	50	2700	097 430	023 572
FXPS 20	20,0	13,0	50	2700	097 431	023 573
FXPS 25	25,0	18,0	50	1600	097 432	023 574
FXPS 32	32,0	23,5	25	675	097 433	023 575
FXPS 40	40,0	31,2	25	500	102 617	100 440
FXPS 50	50,0	39,6	25	300	102 618	100 441
FXPS 63	63,0	52,2	25	175	102 619	100 442