

Propoj pro omezovače přepětí

Použití: ohebný propoj je vybaven vnitřním závitem M8 a umožňuje napojení omezovače přepětí z propichovací svorky v jakékoliv poloze.

Materiál: legovaný hliník, polyethylen

Objednáací číslo	Délka (mm)/ Průřez (mm ²)	Sestava
POK1	310/25	Svorka P120/70I + propoj + omezovač ZnO
POS1	310/25	Svorka P120/70I + propoj
PO1	310/25	Samostatný propoj



Svorka pro omezovač přepětí

Použití: propichovací svorka je vybavena vnitřním závitem M8 a umožňuje samostatné proudové spojení i montáž omezovače.

Materiál: slitina hliníku, UV odolný plast

Objednáací číslo	Izolovaný vodič (mm ²)	Sestava
PM8	16-120	Samostatná svorka
PM8+ZnO	16-120	Svorka PM8 + omezovač ZnO



Koncové uzávěry

Použití: zabraňuje vztlínání vzdušné vlhkosti do vodičů a nebezpečnému dotyku.

Materiál: termoplastický elastomer a sílika vazelína

Objednáací číslo	Izolovaný vodič (mm ²)	Profil izolovaného vodiče
KP1	16-120	RM, RE

