

Kabelhaltestrumpf eine Schlaufe, verzinkte Stahllitze handgeflochten, für die sichere Fixierung hängender Kabel



Kurzbezeichnung	Artikel	Gewicht	Wirk- länge**	Verlege- zugkraft*	Praktische Bruchlast	Kabel Ø in mm	Art.Nr.
KH-STR/1S 6- 8	108351	0,01 kg	90 mm	1,0 kN	2,1 kN	6-8	036311
KH-STR/1S 8- 10	108352	0,01 kg	130 mm	1,7 kN	3,4 kN	8-10	037560
KH-STR/1S 10- 13	108353	0,02 kg	130 mm	1,7 kN	3,4 kN	10-13	024480
KH-STR/1S 13- 16	108354	0,02 kg	180 mm	1,7 kN	3,4 kN	13-16	024561
KH-STR/1S 16- 20	108355	0,04 kg	245 mm	3,4 kN	6,8 kN	16-20	032958
KH-STR/1S 20- 25	108356	0,10 kg	260 mm	4,1 kN	8,2 kN	20-25	024562
KH-STR/1S 25- 30	108357	0,15 kg	330 mm	5,9 kN	11,8 kN	25-30	024563
KH-STR/1S 30- 38	108358	0,18 kg	330 mm	5,9 kN	11,8 kN	30-38	042541
KH-STR/1S 38- 45	108359	0,20 kg	370 mm	5,9 kN	11,8 kN	38-45	025576
KH-STR/1S 44- 52	108360	0,25 kg	370 mm	7,8 kN	15,6 kN	44-52	065440
KH-STR/1S 50- 65	108361	0,46 kg	490 mm	11,0 kN	22,0 kN	50-65	043113

Kabelhaltestrumpf zwei Schlaufen, verzinkte Stahllitze handgeflochten, für die sichere Fixierung hängender Kabel



Kurzbezeichnung	Artikel	Gewicht	Wirk- länge**	Verlege- zugkraft*	Praktische Bruchlast	Kabel Ø in mm	Art.Nr.
KH-STR/2S 10- 13	108370	0,02 kg	130 mm	1,7 kN	3,4 kN	10-13	036508
KH-STR/2S 13- 16	108371	0,02 kg	180 mm	1,7 kN	3,4 kN	13-16	033098
KH-STR/2S 16- 20	108372	0,04 kg	245 mm	3,4 kN	6,8 kN	16-20	034788
KH-STR/2S 20- 25	108373	0,10 kg	260 mm	4,1 kN	8,2 kN	20-25	034048
KH-STR/2S 25- 30	108374	0,15 kg	330 mm	5,9 kN	11,8 kN	25-30	034049
KH-STR/2S 30- 38	108375	0,18 kg	330 mm	5,9 kN	11,8 kN	30-38	024864
KH-STR/2S 38- 45	108376	0,20 kg	370 mm	5,9 kN	11,8 kN	38-45	025154
KH-STR/2S 44- 52	108377	0,25 kg	370 mm	7,8 kN	15,6 kN	44-52	032944
KH-STR/2S 50- 65	108378	0,46 kg	490 mm	11,0 kN	22,0 kN	50-65	032761
KH-STR/2S 64- 77	108379	0,46 kg	490 mm	11,0 kN	22,0 kN	64-77	032903

* Maximal zulässige Zugkraft bei einem Sicherheitsfaktor 2

** Wirkgeflechtlänge bei mittlerem Kabeldurchmesser (quadratische Masche)