

Einziehhilfen für Lichtwellenleiter

Kabelziehstrumpf für Lichtwellenleiter eine Schlaufe, hochflexibel verzinkte Stahllitze, zurückgeflochten, zweifach abgeflochten, Wirklänge 490 mm bei mittlerem Kabeldurchmesser (quadratische Masche)



Kurzbezeichnung	Artikel	Gewicht	Verlegezugkraft	Praktische Bruchlast	Kabel Ø in mm	Art.Nr.
KZ-STRI/1 6-12	108170	0,10 kg	2,8 kN	5,6 kN	6-12	025654
KZ-STRI/1 12-19	108171	0,15 kg	4,2 kN	8,4 kN	12-19	026276
KZ-STRI/1 19-25	108172	0,20 kg	5,6 kN	11,2 kN	19-25	033542

Kabelziehstrumpf für Lichtwellenleiter zwei Schlaufen, hochflexibel verzinkte Stahllitze, zurückgeflochten, zweifach abgeflochten, Wirklänge 490 mm bei mittlerem Kabeldurchmesser (quadratische Masche)



Kurzbezeichnung	Artikel	Gewicht	Verlegezugkraft	Praktische Bruchlast	Kabel Ø in mm	Art.Nr.
KZ-STRI/2 6-12	108173	0,10 kg	2,8 kN	5,6 kN	6-12	037962
KZ-STRI/2 12-19	108174	0,15 kg	4,2 kN	8,4 kN	12-19	037963
KZ-STRI/2 19-25	108175	0,20 kg	5,6 kN	11,2 kN	19-25	037964