

## Abrollgeräte für Kabelringe

**Ringabspuler**, für Kabel bis max. Ø 15 mm; verzinkte Stahlkonstruktion, zerlegbar, mit schmutzgeschützten Kugellagern, verstellbare Haltestäbe zur Fixierung des Kabelbundes, optional mit metrischer Längeneinrichtung



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Spezif.	für Kabel Ø [mm]	dim [mm]	KoGr	Art. Nr.
KA-SPULM mit Messgerät	107131	10,000	mit Messgerät	max. 15	940x650x720	45	<b>021 555</b>
KA-SPUL ohne Messgerät	107130	9,500		max. 15	940x650x720	45	<b>032 673</b>

**Längeneinrichtung metrisch**, für die Verwendung mit dem Katimex-Ringabspuler; komplett mit Halterung



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	dim [mm]	KoGr	Art. Nr.
KA-MESS	107129	0,500	400x240	45	<b>034 434</b>

**Ringabwickler**, komplettes Handling der Kabelringe vom ersten bis zum letzten Meter; durch kompakte Form ideal als Transporthilfe, Tellerdurchmesser 420 mm



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	dim [mm]	KoGr	Art. Nr.
KA-Ringabwickler	107133	7,800	570x460x400	45	<b>081 801</b>