

KABELOVÉ OCHRANNÉ TRUBKY Z PE - VRAPOVANÉ

- se používají pro ochranu zemních silnoproudých a slaboproudých kabelů, odolávají velkému statickému a dynamickému zatížení. Jednoduchou manipulaci zaručuje také nízká hmotnost trubek. KORUFLEX - vyrábí se s vrchní vrapovanou vrstvou z PEHD a vnitřní vrstvou z PELD. S touto elastickou vnitřní vrstvou z PELD je možno dosáhnout velké ohebnosti i při malých prostorech ohybu. Dodáváme v rolích, standardní délka je 50m, se strunou pro lepší protahování kabelů. KORUHARD - vnitřní i vnější vrstva je ze PEHD. Jsou dodávány v 6m tyčích se spojkou a pale-
továny.

Standardní barva je červená, jiná barva a délky jsou na požádání možné.

KORUFLEX

Název	typ č.	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm	kotouč m	Rmin. m
Koruflex DN 40	KSFX 4000	32	40	50	0,35
Koruflex DN 50	KSFX 5000	41	50	50	0,35
Koruflex DN 63	KSFX 6300	52	63	50	0,35
Koruflex DN 75	KSFX 7500	61	75	50	0,35
Koruflex DN 90	KSFX 9000	75	90	50	0,40
Koruflex DN 110	KSFX 1100	94	110	50	0,40
Koruflex DN 120	KSFX 1200	100	120	50	0,50
Koruflex DN 125	KSFX 1250	108	125	50	0,50
Koruflex DN 160	KSFX 1600	136	160	50(25)	0,65
Koruflex DN 175	KSFX 1750	150	175	50(25)	0,70



KORUHARD

Název Rmin.	typ č.	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm	obsah palety m	m
Koruhard DN 50	KSHD 5000	41	50	2028	1,2
Koruhard DN 63	KSHD 6300	52	63	624	1,6
Koruhard DN 75	KSHD 7500	61	75	870	2,0
Koruhard DN 90	KSHD 9000	75	90	648	2,4
Koruhard DN 110	KSHD 1100	94	110	402	2,8
Koruhard DN 120	KSHD 1200	100	120	498	3,0
Koruhard DN 125	KSHD 1250	108	125	288	3,6
Koruhard DN 160	KSHD 1600	136	160	198	4,0
Koruhard DN 175	KSHD 1750	150	175	270	4,5
Koruhard DN 200	KSHD 2000	176	200	120	5,2

