

KSM, dvojitá spojka; černá (RAL 9005), pro pískotěsné spojení KSR nebo BR trubek



materiál	PVC-U	tepl. rozsah	-5 °C/+60 °C
-----------------	-------	---------------------	--------------

typ	dn	mb	ref. č.
KSM 50	50,0	100	001 930
KSM 63	63,0	60	001 931
KSM 75	75,0	37	001 932
KSM 90	90,0	22	001 933
KSM 110	110,0	12	001 934
KSM 125	125,0	7	001 935
KSM 140	140,0	6	001 936
KSM 160	160,0	3	001 937

KSM, nasúvacia spojka; čierna (RAL 9005), pre piesko-tesné spojenie KSR, alebo BR rúr

FUM, přechodové spojky; černé (RAL 9005), pro spojení tuhých a ohebných trubek



materiál	PVC-U	tepl. rozsah	-5 °C/+60 °C
-----------------	-------	---------------------	--------------

typ	dn	mb	ref. č.
FUM 65/63	65,0/63,0	60	002 002
FUM 80/75	80,0/75,0	35	002 003
FUM 100/90	100,0/90,0	22	002 004
FUM 100/110	100,0/110,0	18	002 005
FUM 125/110	125,0/110,0	10	002 006
FUM 160/140	160,0/140,0	4	002 008

FUM, prechodová spojka; čierna (RAL 9005), na spojenie pevných a ohybných rúr

KSF, přírubové kryty; černé (RAL 9005) pro spojení KSR nebo BR trubek (nerozšířený konec)



materiál	PVC-U	tepl. rozsah	-5 °C/+60 °C
-----------------	-------	---------------------	--------------

typ	dn	mb	ref. č.
KSF 50	50,0	75	001 910
KSF 63	63,0	60	001 911
KSF 75	75,0	50	001 912
KSF 90	90,0	32	001 913
KSF 110	110,0	18	001 914
KSF 125	125,0	10	001 915
KSF 140	140,0	10	001 916
KSF 160	160,0	5	001 917

KSF, nasúvacia príruha; čierna (RAL 9005), na spojenie KSR, alebo BR rúr (nerozšířený koniec) so šachtami