

PDM, krabička Perilex; rozvodná skříňka pro vložky Perilex 16A, rozteč šroubů 67 mm, montážní hloubka 71 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl PDM/M, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 68, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40 °C/+100 °C	
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
PDM	Ø 87 mm, 71 mm	5	50	085 030

PDM, krabička Perilex; rozvodná skrinka pre vložky Perilex 16A, rozteč skrutiek 67 mm, montážna hĺbka 71 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel PDM/M, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 68, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

AGD, veľkopriestorová rozbočovací krabice; k vestavbě do stěn a stropů pro centrální rozbočení rozvodů nebo osazení přístrojů, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, montážní hloubka 94 mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25 mm a 4 hadic do Ø 32 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40 °C/+100 °C	
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
AGD	Ø 80 mm, 94 mm	5	50	026 287

AGD, veľkopriestorová rozbočovací krabica; pre zabudovanie do stien a stropov pre centrálné rozbočenie rozvodov, alebo osadenie prístrojov, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, montážna hĺbka 94 mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25 mm a 4 rúrok do Ø 32 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

PDD, krabice pro deskové stropy; veľkopriestorová krabice pro centrální rozbočení v deskových stropoch do tl. 5,5 cm, vhodná k osazení hadic po zalití do betonu, použitelná pro lustrové háky LH 115 a LH 125, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, montážní hloubka 108 mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25 mm a 8 hadic do Ø 20 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40 °C/+100 °C	
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
PDD	Ø 80 mm, 108 mm	5	50	035 491

PDD, krabica pre doskové stropy; veľkopriestorová krabica pre centrálné rozbočenie v doskových stropoch do hr. 5,5 cm, vhodná pre osadenie rúrok po zalití do betonu, použitelná pre lustrové háky LH 115 a LH 125, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, montážna hĺbka 108 mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25 mm a 8 rúrok do Ø 20 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)