

Data sheet

Produktbezeichnung **KSBA AUSTRIA WH, COUPLER BK**

Beschreibung Kabelschutzbogen

Eigenschaften flexibel, mit einseitiger schwarzer Steckmuffe und
Dichtring, regenwasserdicht

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010



Werkstoffgüte
Polyethylen (PE)

UV-Level*
L3

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinster Radius
026 721	80 mm	90 mm	350 mm
026 722	100 mm	110 mm	400 mm
026 723	115 mm	125 mm	480 mm
026 724	145 mm	160 mm	600 mm

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Ausführung	biegsam
Form	außen und innen glatt

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.