

VE, přímá vývodka; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo světle šedá (RAL 7035), s metrickým závitem, IP 65

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg



| materiál | IP | tepl. rozsah | | |
|-----------|------|--------------|-----------------|----------------------------|
| PP | 65 | -15°C/+60°C | | |
| typ | dn | mb | ref.č. | |
| | | | černá čierna | světle šedá svetlo sivá |
| VE 16x1,5 | 16,0 | 50 | 005 550 | 061 216 |
| VE 20x1,5 | 20,0 | 50 | 005 551 | 061 217 |
| VE 25x1,5 | 25,0 | 50 | 005 552 | 061 219 |
| VE 32x1,5 | 32,0 | 25 | 005 553 | 061 221 |
| VE 40x1,5 | 40,0 | 25 | 036 759 | 077 402 |
| VE 63x1,5 | 50,0 | 25 | 037 369 | 077 403 |

VE, priama vývodka; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo svetlo sivá (RAL 7035), s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423, IP 65

Objednávací pokyn: na požiadanie je možné dodať závit Pg

WVE, úhlová vývodka; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo světle šedá (RAL 7035), s metrickým závitem, IP 65

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg



| materiál | IP | tepl. rozsah | | |
|------------|------|--------------|-----------------|----------------------------|
| PP | 65 | -15°C/+60°C | | |
| typ | dn | mb | ref.č. | |
| | | | černá čierna | světle šedá svetlo sivá |
| WVE 16x1,5 | 16,0 | 50 | 005 554 | 061 229 |
| WVE 20x1,5 | 20,0 | 50 | 033 475 | 061 230 |
| WVE 25x1,5 | 25,0 | 50 | 005 556 | 061 232 |
| WVE 32x1,5 | 32,0 | 25 | 005 557 | 081 701 |
| WVE 40x1,5 | 40,0 | 25 | 042 073 | 061 242 |

WVE, uhlová vývodka; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo svetlo sivá (RAL 7035), s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423, IP 65

Objednávací pokyn: na požiadanie je možné dodať závit Pg