



HWD 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7-35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWD 65 HFT	Ø 65mm, 45mm	25	250	103 039

HWD 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWAD 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7-35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWAD 65 HFT	Ø 65 mm, 60 mm	25	200	103 040

HWAD 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWDW 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7-35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWDW 65 HFT	Ø 65 mm, 45 mm	25	250	103 041

HWDW 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice, bezhalogenová; bílá (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm a 4 káblov