

Kabelové dno kovové plné

Rozsah dodávky:

- Kabelové dno plné včetně těsnění a příslušenství k montáži

Specifikace:

- Materiál: 1,5mm ocelový plech
- Povrchová úprava: epoxypolyesterový práškový lak
- Stupeň krytí: IP66
- Barva: RAL7035
- Montáž: na dno rozvaděče

Velikost	rozměr v Š×H mm	Balení	Objednáací číslo
A	90×150	1 ks	ID-W-CG01A
B	90×250	1 ks	ID-W-CG01B
C	140×250	1 ks	ID-W-CG01C
D	140×350	1 ks	ID-W-CG01D
E	140×450	1 ks	ID-W-CG01E
F	140×550	1 ks	ID-W-CG01F



Detailní technické informace naleznete na straně 31.

Kabelové dno s průchodovým rámečkem a volitelnými vložkami

Rozsah dodávky:

- Vyděrované kabelové dno s průchodovým rámečkem

Specifikace:

- Materiál:
 - Dno: ocelový plech
 - Průchodové vložky: elastomer, UL-94 Vo, samozhášivý
 - Průchodový rámeček: polyamid, UL-94 Vo, samozhášivý
- Rozměr rámečku: 120×58 mm, 8 pozic pro průchodkové vložky ID-W-CExx
- Stupeň krytí: IP54
- Počet kabelů: viz konkrétní průchodková vložka ID-W-CExx
- Montáž: do otvoru ve dně rozvaděče namísto plného kabelového dna

Průchodové vložky		
Ø v mm	Balení	Objednáací číslo
záslepka ID-W-CG02x	1 ks	ID-W-CEP
3-4	1 ks	ID-W-CE3
4-5	1 ks	ID-W-CE4
5-6	1 ks	ID-W-CE5
6-7	1 ks	ID-W-CE6
7-8	1 ks	ID-W-CE7
8-9	1 ks	ID-W-CE8
9-10	1 ks	ID-W-CE9
10-11	1 ks	ID-W-CE10
11-12	1 ks	ID-W-CE11
12-13	1 ks	ID-W-CE12
13-14	1 ks	ID-W-CE13
14-15	1 ks	ID-W-CE14
2×3	1 ks	ID-W-CE2/3
2×4	1 ks	ID-W-CE2/4
2×5	1 ks	ID-W-CE2/5
2×5,5	1 ks	ID-W-CE2/5,5
2×6	1 ks	ID-W-CE2/6
2×6,5	1 ks	ID-W-CE2/6,5
2×7	1 ks	ID-W-CE2/7
4×3	1 ks	ID-W-CE4/3
4×4	1 ks	ID-W-CE4/4
4×4,5	1 ks	ID-W-CE4/4,5
4×5	1 ks	ID-W-CE4/5
4×5,5	1 ks	ID-W-CE34/5,5
4×6	1 ks	ID-W-CE4/6



Kabelové dno s průchodovým rámečkem				
Velikost dna	Rozměr rámečku v mm Š×H	počet pozic ID-W-CExx	Bal.	Objednáací číslo
B	120×58	8	1 ks	ID-W-CG02B
C	120×58	8	1 ks	ID-W-CG02C
D	120×58	8	1 ks	ID-W-CG02D
E	120×58	8	1 ks	ID-W-CG02E
F	120×58	8	1 ks	ID-W-CG02F

Kabelové dno s membránovým průchodem

Rozsah dodávky:

- Vyděrované kabelové dno s membránovým průchodem

Specifikace:

- Materiál:
 - Dno: ocelový plech lakovaný
 - Kulatý průchod: polyamid / elastomer, UL-94 Vo, samozhášivý
- Stupeň krytí: IP64
- Počet kabelů:
 - Membrána 21/19: 12× max. 6,5 mm; 7× 2,1 mm (rozměr 142×44 mm)
 - Membrána 24/48: 48× max. 6,5 mm (rozměr 142×44 mm)

Velikost dna	Membrána	Balení	Objednáací číslo
B	21/19	1 ks	ID-W-CG04B
C	21/19	1 ks	ID-W-CG04C
D	21/19	1 ks	ID-W-CG04D
E	21/19	1 ks	ID-W-CG04E
F	21/19	1 ks	ID-W-CG04F
B	24/48	1 ks	ID-W-CG05B
C	24/48	1 ks	ID-W-CG05C
D	24/48	1 ks	ID-W-CG05D
E	24/48	1 ks	ID-W-CG05E
F	24/48	1 ks	ID-W-CG05F

